

MY24 TRAXTER X MR HD10



Hyper Silver & Legion Red

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor | Motor V2 Rotax® de 82 CV de potencia, 69 Julios, 976 cc, refrigeración líquida con entrada de aire del motor estratégicamente ubicada |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | Caja de cambios PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), protección electrónica de la correa de transmisión, relación de marchas más cortas y ventilación de flujo de aire elevado con Transmisión variable continua CVT estratégicamente ubicada Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento |
| Grupo motopropulsor | Tracción 2WD/4WD TRAIL/4WD MUD seleccionable con modo césped con la exclusiva tecnología Smart-Lok |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO Off/Trabajo |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora / 30,5 cm (12 in) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | Suspensión TTA en arco con barra estabilizadora externa / 30,5 cm (12 in) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|----------------------------------|---|
| Neumáticos delanteros y traseros | XPS Swamp Force de 76,2 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm (30 x 9 / 11 x 14 in) |
| Llantas | Aluminio moldeado de 14 in (35,6 cm) |

FRENOS

| | |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón Mecanismo de bloqueo de los frenos |

ASPECTOS DESTACADOS

- Diferencial delantero Smart-Lok
- Ubicación estratégica de salida / entrada de CVT y admisión de aire de motor
- Mecanismo de sujeción de freno
- Asiento reforzado VERSA-PRO tipo banco, piel de asiento reforzada con detalles de pack X y asiento de conductor ajustable
- Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado
- 162,5 cm (64 in) de ancho con trapecios en arco
- Luces LED Signature
- Llantas de aluminio de fundición de 14 in (35,6 cm)
- Neumáticos XPS Swamp Force de 30 in (76,2 cm)
- Cabrestante de 2041 kg (4500 lb) de capacidad
- Parachoques delantero de acero de alta resistencia
- Deslizador de aluminio
- Protector de chasis integral de HMWPE
- Bocina y retrovisores laterales

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|---|---|
| Jaula | Jaula perfilada. Certificado por ROPS |
| Peso en seco estimado* | 792 kg (1746 lb) |
| L x An x Al | 129,4 x 64 x 82 in (328,6 x 162,6 x 208,3 cm) |
| Distancia entre ejes | 83 in (211,5 cm) |
| Altura del chasis al suelo | 15 in (38,1 cm) |
| Dimensiones de la caja de carga | 38 x 54,5 x 12 in (96,5 x 138,4 x 30,5 cm) |
| Capacidad de la caja de carga | 1000 lb (454 kg) |
| Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga | N/A |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 250 lb (113,4 kg) |
| Capacidad de almacenamiento | Total: 61,3 litros (16,2 gal) |
| Capacidad de remolque | 1.136 kg |
| Capacidad de carga | 1500 lb (680 kg) |
| Depósito | 10,6 gal (40 L) |
| Plazas | 3 |

PRESTACIONES

| | |
|------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado |
| Batería | 12 V (30 amp/h) |
| Magneto | 650 W |
| Instrumentos | Salida de CC (10 A) Puerto USB (10 A) x 2 |
| Iluminación | Potencia de luces delanteras 140 W Luces LED Signature Luces LED traseras |
| Cabrestante | Cabrestante de 4500 lb (2041 kg) con cable sintético y guiacabos de rodillos reubicado |
| Asiento | Asientos reforzados VERSA-PRO tipo banco con asientos de pasajeros articulados, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, piel de asiento reforzada con detalles de pack X |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Parachoques delantero de acero de alta resistencia Protector de chasis integral de HMWPE Deslizador de aluminio Guardabarros |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 5 cm |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|

can-am

A BRP BRAND 

SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduzca de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicite información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.