

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Älykäs kaasun ohjaus (iTC™) sekä eri ajotilat
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
- 12" alumiinivanteet
- 26" 6-kerroksiset Carlisle† ACT HD -renkaat
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Uudelleen sijoitetut ilmanotot
- Suurempi maavara
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- 21,4 litran vesitiivis takatavaratila
- Matkustajan ergonomiamia parantavia ominaisuuksia
- Moniasentoiset matkustajan käsikahvat
- Korotetut jalansijat
- Lämmitettävät käsikahvat
- Lokasuojat
- Heavy-duty-etupuskuri



- Tundra Green / 570
- Boreal Green / 650 / 1000

MOOTTORIT	570	650	1000
Tyyppi	48 hv, Rotax V2, nestejäähdytys	59 hv, Rotax 649,6 cc V2, nestejäähdytys	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)		
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona		
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä		
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin		
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h		

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkästä tukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Pyörät	12" alumiinivanteet

JARRUT

Edessä	214 mm:n jäähdetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäähdetty yksilevyjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	375 kg (827 lb)	375 kg (827 lb)	408 kg (900 lb)
P x L x K	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 tuumaa)		
Akseliväli	149,9 cm (59 tuumaa)		
Maavara	30,5 cm (12 tuumaa)		
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)		
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg (100 lb) / Takana: 90 kg (200 lb)		
Säilytystilat	Takana: 21,4 l (5,7 gal)		
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri		
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)		

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioliitin (15 A)
Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorioita ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalo/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
Suojaus	Heavy-duty-etupuskuri Lämmitettävät käsikahvat Lokasuojat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------