

### KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Edessä ja takana FOX† 1.5 PODIUM† -iskunvaimentimet
- Älykäs kaasun ohjaus (iTC™) sekä eri ajotilat
- 30 tuuman ITP Cryptid† -renkaat
- 14" alumiinivanteet
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä
- Uudelleen sijoitettu jäähdytin
- 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
- Heavy-duty-puskurit edessä ja takana
- Jalkatuet mutaiseen ajoon
- Akseliväli 149,86 cm
- Digitaalinen monitoimimittaristo
- X-paketin erikoisväritys, kuvioinnit ja istuinpäällinen
- Lokasuojat



Granite Gray, Black & Manta Green

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	90 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
JOUSITUS	
Etujousitus	Kaarella varustetut A-kaksoistukivarret kallistuksenvakaajalla
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM†
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM†
RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	ITP Cryptid 30 x 9 x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP Cryptid 30 x 9 x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Pyörät	14" alumiinivanteet
JARRUT	
Edessä	214 mm:n jäähdetyt kaksivelyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäähdetyt yksivelyjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	460 kg (1 014 lb)
P x L x K	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 tuumaa)
Akseliväli	149,9 cm (59 tuumaa)
Maavara	33 cm (13 tuumaa)
Istuinkorkeus	93,3 cm (36,75 tuumaa)
Telineen kantavuus	Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat	Takana: 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg (1 650 lb)
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Käynnistyksenestöjärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (RF D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalot/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
Istuin	Vakio
Suojaus	Heavy-duty-puskurit edessä ja takana Jalkatuet mutaiseen ajoon Lokasuojat

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu