

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- 28 tuuman ITP Mega Mayhem† -renkaat
- 12" alumiinivanteet
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä
- Uudelleen sijoitettu jäähdytyn
- Heavy-duty-etupuskuri
- Jalkatuet mutaiseen ajoon
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- Takapyörän TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- 625 W:n magneetto
- X-paketin erikoisväritys, kuvioinnit ja istuinpäällinen
- Lokasuojat



Granite Gray, Black & Manta Green

| MOOTTORI | 650 |
|--------------------------------|--|
| Tyyppi | 59 hv, Rotax 649,6 cc V2, ilmanottoputki, nestejäähdytys, uudelleen sijoitettu jäähdytyn |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI) |
| Vaihteisto | CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona |
| Voimansiirto | 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä |
| Ohjaustehostin | 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin |
| JOUSITUS | |
| Etujousitus | Kaarella varustetut A-kaksoistukivarret kallistuksenvakaajalla |
| Etuiskunvaimentimet | Öljy |
| Telasto | TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla |
| Takaiskunvaimentimet | Öljy |
| RENKAAT / VANTEET | |
| Eturenkaat | ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12" (71,1 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Takarenkaat | ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12" (71,1 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Pyörät | 12" alumiinivanteet |
| JARRUT | |
| Edessä | 214 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat |
| Takana | 214 mm:n jäähdytetty yksilevyjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula |

| MITAT / KAPASITEETIT | |
|-----------------------|--|
| Arvioitu kuivapaino * | 396 kg (874 lb) |
| P x L x K | 224 x 123 x 128 cm (88 x 48,5 x 50,5 tuumaa) |
| Akseliväli | 129,5 cm (51 tuumaa) |
| Maavara | 29,9 cm (11,75 tuumaa) |
| Istuinkorkeus | 89,5 cm (35,25 tuumaa) |
| Telineen kantavuus | Takana: 90 kg (200 lb) |
| Säilytystilat | Takana: 21,4 l (5,7 gal) |
| Hinauskapasiteetti | 750 kg (1 650 lb) |
| Säiliö | 20,5 l (5,4 gal) |

| OMINAISUUDET | |
|------------------------------|---|
| Mittaristo | 4,5 tuuman digitaalinäyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello |
| Virranulosotto | Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioitiin (15 A) |
| Käynnistyksenestöjärjestelmä | Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (RF D.E.S.S.™) |
| Valot | 230 W: kaksi 60 W:n projektoria ja 55 W:n kaksoisumput, takavalot/jarruvalo |
| Vinssi | 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi |
| Istuin | Vakio |
| Suojat | Heavy-duty-etupuskuri Jalkatuet mutaiseen ajoon Lokasuojat |

| TAKUU | |
|-------------|--------------------------------------|
| Tehdastakuu | BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu |