

### KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Älykäs kaasun ohjaus (iTC™) sekä eri ajotilat
- Edessä ja takana FOX† PODIUM† 1.5 RC 2 -iskunvaimentimet
- Portaaton CVT-vaihteisto, jossa moottorijarrutus
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Alumiininen pohjapanssari edessä, keskellä sekä jalkatilassa
- A-tukivarsien MWPE-suojat
- 14" beadlock-alumiinivanteet
- 26 tuuman ITP Terracross -vyörenkaat
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteilla
- 625 W:n magneetto
- 21,4 litran (5,7 gal) vesititit takatavaratila
- X-paketin väritys
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)



Black, Hyper Silver & Can-Am Red

MOOTTORI	1000
Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS	
Etuajousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkästä tukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	ITP† Terracross 26 x 8 x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP† Terracross 26 x 10 x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Pyörät	14" beadlock-alumiinivanteet

JARRUT	
Edessä	214 mm:n jäädytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäädytetty yksilevyjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	375 kg (826 lb)
P x L x K	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 tuumaa)
Akseliväli	129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara	27,9 cm (11 tuumaa)
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg (100 lb) / Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat	Takana: 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisumput, takavalot/jarruvalo
Vinssi	Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalo, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Suojaus	Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat Alumiininen pohjapanssari edessä, keskellä sekä jalkatilassa A-tukivarsien MMWPE-suojaimet Lokasuojat

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu