

### KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Edessä ja takana FOX† 1.5 PODIUM† RC2 -iskunvaimentimet
- Portaaton CVT-vaihteisto, jossa moottorijarrutus
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 12" beadlock-alumiinivanteet
- 25 tuuman ITP Holeshoot ATR -renkaat
- Pohjapanssari edessä ja keskellä
- Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- Takapyörän TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- Digitaalinen monitoimimittaristo
- X-paketin erikoisväritys, kuviointit ja istuinpäällinen



Black & Can-Am Red

MOOTTORI	1000
Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	ITP Holeshoot† ATR 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	ITP Holeshoot† ATR 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Pyörät	12" beadlock-alumiinivanteet

JARRUT	
Edessä	214 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäähdytetty yksilevyjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	323 kg (710 lb)
P x L x K	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 tuumaa)
Akseliväli	129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara	26,7 cm (10,5 tuumaa)
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)
Telineen kantavuus	Takana: 16 kg (35 lb)
Säilytystilat	—
Hinauskapasiteetti	660 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5 tuuman digitaal näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	240 W: 4 puskuriin asennettua projektorijaloa (60 W) ja takavalot/jarruvalo
Vinssi	—
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Suojaus	"Etupuskuri Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat Pohjapanssari edessä ja keskellä"

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu