

KOHOKOHDAT	800	1000
KETTERÄ	<ul style="list-style-type: none"> Tukeva moottori ja vaihteisto Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet Etu- ja telasto on suunniteltu poluilla ajoa varten 	
ROHKEA	<ul style="list-style-type: none"> Käteviä toimintoja ja ominaisuuksia Mukavuutta lisäävä Ergo-Lok-ohjaamo Rakenna Maverick Trail omiin tarpeisiisi 	
LUOTETTAVA	<ul style="list-style-type: none"> Can-Am-muotoilu ja laadukas viimeistely Parannettu suojaus Enemmän seikkailua, vähemmän huoltoa 	
RUNGON OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> Leveys 127 cm (peiliän kanssa 132 cm) 230,10 cm:n akseliväli 25,4 cm:n maavara Jopa 26,7 cm:n joustomatka Näppäimistöillä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm) digitaalinen näyttö SPORT- ja ECO™-tilat Verkko (korvaa ovet) RF-avaimella varustettu DESS, käynnistys-/ pysäytyspainike Lokasuojat ja roiskeläppä Vetokoukku ja vetokuula 7-napainen traileriliitäntä (12 V) LED-takavalot, joissa halo-tehoste Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, vasen/oikea peili, rekisterikilven tuki, koukulla varustettu metallinen etupuskuri, kuljettajan istuimen läsnäolotunnistin, matalan jarrunestemaaran tunnistin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) 12" (30,5 cm) alumiinivanteet Ergoprint-istuimet värisomistein Huippunopeus yli 60 km/h Avoin etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto) Dynaaminen jarrujen ohjaus (ABS + HHC + HDC) Dynaaminen luistonesto (BTC + DTC) 	
VAIN DPS T-VARUSTE-PAKETISSA	<ul style="list-style-type: none"> Dynaaminen luistonesto (TCS voidaan kytkeä pois) 	



Octane Blue

JARRUT	800	1000
Edessä	220 mm:n jäädytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat sekä dynaaminen jarrujen ohjaus (ABS + HHC + HDC)	
Takana	220 mm:n jäädytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat sekä dynaaminen jarrujen ohjaus (ABS + HHC + HDC)	

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino	603,7 kg (1 331 lb)	618,7 kg (1 364 lb)
Alusta / kehä	Profiilikehä ROPS-hyväksytty	
P x L x K	300,5 x 132 x 175,5 cm (118 x 52 x 69 tuumaa)	
Akseliväli	230,1 cm (90,6 tuumaa)	
Maavara	25,4 cm (10 tuumaa)	
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg (300 lb)	
Hinauskapasiteetti	680 kg (1 500 lb)	
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l (5,3 gal) Hansikaslokerot: 15,6 l (4,1 gal) Kuljettajan säilytystila: 1,5 l (0,4 gal) Keskikonsoli ja mukitelineet: 3,1 l (0,8 gal)	
Säiliö	38 l (10 gal)	

OMINAIUUDET

Mittaristo	Näppäimistöillä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm:n) digitaalinen näyttö Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihde, SPORT- / ECO™-tila, turvavyön ja takatasauspyörästön lukon merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila
Virranulosotto	Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Käynnistyksenesto-järjestelmä	Digitaalinen käynnistyksenesto-järjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Magneetto	650 W
Valot	Kaksi 55 W umpiota ja LED-takavalot
Vinssi	—
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Täysi pohjapanssari Lokasuojat ja roiskeläppä
Vetokoukun tyyppi	2" Vetokoukku ja vetokuula takana

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

MOOTTORIT	800	1000
Tyyppi	51 hv, Rotax® 799,9 cc, V2, nestejäähdytys, katalysaattori	75 hv, Rotax® 976 cc, V2, nestejäähdytys, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	QRS-järjestelmällä varustettu CVT-vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihinnan suojaus Extra-L / H / N / R / P	
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, avoin etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto)	
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin SPORT- / ECO™-tilat	
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)	
JOUSITUS		
Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja / 25,4 cm:n (10 tuuman) joustomatka	
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet	
Telasto	TTA ja kallistuksenvakaaja / 26,7 cm:n (10,5 tuuman) joustomatka	
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet	
RENKAAT / VANTEET		
Eturenkaat	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 tuumaa (66 x 20,3 x 30,5 cm)	
Takarenkaat	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 tuumaa (66 x 22,9 x 30,5 cm)	
Pyörät	12 tuuman (30,5 cm:n) alumiinivanteet	

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. "™" ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN ViscoDrive GmbH:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Muilla alueilla lisätietoja saa jälleenmyyjältä. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Lisätietoja turvallisuudesta ja koulutuksesta saa jälleenmyyjältä. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muita suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan tee ajotempuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan kuljeta matkustajia ATV-ajoneuvoilla, jota ei ole nimenomaisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänöjää vasten. Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita.