

KOHOKOHDAT

KESTÄVÄ	<ul style="list-style-type: none"> Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti
SUORITUSKYKYINEN	<ul style="list-style-type: none"> Luotettava työ- ja ajokumppani Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet
FIKSU	<ul style="list-style-type: none"> Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys on optimoitu Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä säilytystilaa Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti luoksepäästävissä
RUNGON OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> 27 cm:n maavara 680 kg:n hinauskyky Monikäyttöinen kuormalaatikko 12 tuuman teräsvanteet ja 25 tuuman Maxxis™-renkaat VERSA-PRO -penkki HMWPE-muovinen keskipohjapanssari ECO™ / ECO™ Off- / Work-tilat 7,6 tuuman digitaalinen näyttö Jarrujen pitomekanismi Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku metallisessa etupuskurissa



Green

MOOTTORI	HD5
Tyyppi	38 hv, Rotax 427 cc yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok™-etutasauspyörästä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat Jarrun pitomekanismi
Ohjaustehostin	—

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarret / joustomatka 25,4 cm (10 tuumaa)
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Telasto	TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm (10 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	Maxxis M923J† 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Maxxis M924J† 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Pyörät	30,5 cm:n (12 tuuman) teräs

JARRUT	
Edessä	220 mm:n jäähdytetyt kaksisylevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	220 mm:n jäähdytetyt yksisylevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	HD5
Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino*	593 kg (1 307,3 lb)
P x L x K	(307,1 x 157,5 x 193 cm) (121 x 62 x 76 tuumaa)
akseliväli	211,5 cm (83 tuumaa)
Maavara	26,7 cm (10,5 tuumaa)
Tavaralaatikon mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 tuumaa)
Tavaralaatikon kapasiteetti	272,2 kg (600 lb)
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg (250 lb)
Säilytystilat	Yhteensä: 11,7 l (3,1 gal) Kojelaudan alla (suljettu tasku): 1,3 l (0,4 gal) Kojelaudassa: 6,9 l (1,8 gal) Käsinojat ja mukitelineet: 3,5 l (0,9 gal)
Hinauskapasiteetti	680 kg (1 500 lb)
Kuormakapasiteetti	544 kg (1 200 lb)
Säiliö	40 l (10,6 gal)
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Näppäimistöllä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm) digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihde, ECO- / ECO Off- / Work-tilat, turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästäön lukituksen merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila
Akku	12 V (18 Ah)
Magneetto	500 W
Virranulosotto	Savukkeensytyintyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot	Laajan näkyvyyden takaa 140 W:n valoteho neljästä 35 W:n umpiosta, Premium LED -takavalot
Vinssi	—
Istuin	60/40 VERSA-PRO -penkki-istuin, jossa säädettävä kuljettajan istuin ja ylös taittuva matkustajan istuin, koukku alapuolella sekä kulkua helpottava muotoilu
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräspuskuri edessä HMWPE-keskipohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu