

2020 OUTLANDER™ MAX 6X6 PRO+ 650 T

KOHOKOHDAT

- Rotax®V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Kaksitasoinen tavaralava ja yhteensopivat lisävarusteet, kantavuus 318 kg
- 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla
- 26" 6-kerroksiset Carlisle ACT HD -renkaat
- 12" alumiinivalvanteet
- Takapyörien TT12-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelinet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- Ylös sijoitettu ilmanotto
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Takakallistuksenvakaajan pikairrotus
- Lämmitettävät käsikahvat
- Matkustajan ergonomiia parantavia ominaisuuksia



Vihreä

MOOTTORI

650

Tyyppi	59 hv, Rotax 649,6 cm ³ , V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok [®] QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivalvanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	317 x 122 x 141 cm
Akseliväli	228 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	595 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 318 kg
Säilytystilat	Kaksitasoinen tavaralava, sivulaidat ja takaluukku Takana: 70 litraa
Hinauskapasiteetti	907 kg jarrullisella perävaunulla ja 674 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	Takapyörien TT12-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuulettuvat kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuulettuvat kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, vianmäärittäystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakoliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalot/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki	Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
		Suojaus	Lämmitettävät käsikahvat

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. ™ Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. ™ Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajien omaisuutta. BRP varaa oikeuden sitoumuksesta milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita. Jotkin mallit voivat sisältää lisävarusteita. Lue ajoneuvon käyttöohje ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Käytä oman turvallisuutesi tähden kypärää, suojalaseja ja muita suojavarusteita. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausainesten vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänopaa vasten. Älä koskaan tee ajotempuja. Vältä liiallista nopeutta.

can-am



Can-AmOffroad.com