

# 2020 RENEGADE® X® xc 1000 T

## KOHOKOHDAT

- Rotax®V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Edessä ja takana FOX† PODIUM† 1.5 RC2 -iskunvaimentimet
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 12" beadlock-alumiinivalvanteet
- 25" ITP Holeshoot† ATR -renkaat
- Etu- ja keskiosan pohjapanssari
- Alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Digitaalinen monitoimimittaristo
- X-paketin erikoisväritys, kuviointit ja istuinpäällinen



■ Musta ja Can-Am Red

## MOOTTORI

1000

Tyyppi	82 hv, Rotax 976 cm <sup>3</sup> , V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

## JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja Joustopatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustopatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	FOX† PODIUM† 1.5 RC2

## JARRUT

Edessä	214 mm:n tuuletetut kaksislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuuletetut yksislevyjarrut, hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
ABS	Vakio

## OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, vianmääritystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytyin, takana vakioiliitin (15 A)
Vinssi	Ei. Esijohdotus lisävarusteena saatavana olevalle vinssille	Valot	240 W: 4 puskuriin asennettua projektorialovaloa (60 W) ja takavalo/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki	Istuin	Vakio
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojat	Etupuskuri, alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste, etu- ja keskiosan pohjapanssari, lokasuojat

## TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

## RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP Holeshoot ATR 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	ITP Holeshoot ATR 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" beadlock-alumiinivalvanteet

## MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	218,4 x 122 x 124 cm
Akseliväli	129,5 cm
Maavara	26,7 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	323 kg
Telineen kantavuus	Takana: 16 kg
Säilytystilat	-
Hinauskapasiteetti	660 kg jarrullisella perävaunulla ja 335 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa