

OMINAISUUDET

- Rotax® V-twin -moottori
- Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihe..
- 66 cm (26 tuuman) Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat.
- 1 588 kg:n vinssi
- Nopeudenrajoitin
- 318 kg:n kantavuus, kaksitasoinen kuormalava modulaarisilla lisävarusteilla
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Heavy duty-etupuskuri
- Lämmitettävät käsikahvat ja kaasuvipu
- Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkäikäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus
- 30,5 cm:n (12 tuuman) alumiinivanteet
- Uudelleen sijoitetut ilmanottoaukot
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- Digitaalisesti koodattu RF-turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)



Tundra Green

MOOTTORI

Tyyppi	59 hv, Rotax 649,6 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkäikäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	595 kg
P x L x K	317 x 123 x 140 cm
Akseliväli	228,5 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg
Säilytystilat	Kaksitasoinen tavaralaatikko, sivulaidat ja perälaita Takana: 70 l (18,5 gal)
Hinauskapasiteetti	907 kg:n jarrullinen traileri 674 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinäyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittari, vaihe, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorija ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalot/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuimen pinnoite Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu etupuskuri, pohjapanssari keskellä, lämmitettävät kahvat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

OMINAISUUDET

- Rotax® V-twin -moottori
- Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihe..
- 66 cm (26 tuuman) Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat.
- 1 588 kg:n vinssi
- Nopeudenrajoitin
- 318 kg:n kantavuus, kaksitasoinen kuormalava modulaarisilla lisävarusteilla
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Heavy duty-etupuskuri
- Lämmitettävät käsikahvat ja kaasuvipu
- Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus
- 30,5 cm:n (12 tuuman) alumiinivanteet
- Uudelleen sijoitetut ilmanottoaukot
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- Digitaalisesti koodattu RF-turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)



Boreal Green

MOOTTORI

Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat.
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	597 kg
P x L x K	317 x 123 x 140 cm
Akseliväli	228,5 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg
Säilytystilat	Kaksitasoinen tavaralaitikko, sivulaidat ja perälaita Takana: 70 l (18,5 gal)
Hinauskapasiteetti	907 kg:n jarrullinen traileri 674 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakoliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalo/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuimen pinnoite Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu etupuskuri, pohjapanssari keskellä, lämmitettävät kahvat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------