

OMINAISUUDET

- Rotax®-moottori
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on moottorijarrutusjärjestelmä
- Etujousitus A-kaksoistukivarsilla
- Takapyörän TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok etutasauspyörästö
- 20,5 litran polttoainetilavuus
- Jopa 750 kg:n vetokyky
- 63,5 cm:n (25 tuuman) Carlisle Trail Wolf -renkaat
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- Monitoiminen digitaalinen mittaristo
- Terästelinet, joissa LinQ-pikakiinnitys lisävarusteille, kantavuus yhteensä 163,3 kg
- 10,9 litran vedenkestävä takalokero
- Digitaalisesti koodattu RF-turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Moniasentoiset matkustajan käsinojat



Viper Red

MOOTTORI

| | |
|--------------------------------|---|
| Tyyppi | 38 hv, yksisylinterinen Rotax 427 cc, nestejäähdytys |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI) |
| Vaihteisto | CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona |
| Voimansiirto | Valittavissa 2WD / 4WD / automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok etutasauspyörästöllä |
| Ohjaustehostin | N/A |
| Nopeusluokka | Enintään 60 km/h |

JOUSITUS

| | |
|----------------------|--|
| Etujousitus | Kaksois-A-tukivarsi 22,9 cm:n (9 tuuman) joustomatka |
| Etuiskunvaimentimet | Öljy |
| Telasto | TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 22,4 cm (8,8 tuumaa) |
| Takaiskunvaimentimet | Öljy |

RENKAAT / VANTEET

| | |
|-------------|---|
| Eturenkaat | Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Takarenkaat | Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Vanteet | 12" teräsvanteet |

JARRUT

| | |
|------------|--|
| Etujarrut | 214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat |
| Takajarrut | Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula |

MITAT / KAPASITEETIT

| | |
|-----------------------|---|
| Arvioitu kuivapaino * | 324 kg (715 lb) |
| P x L x K | 231 x 116,8 x 133 cm (91 x 46 x 52,5 tuumaa) |
| Akseliväli | 149,9 cm (59 tuumaa) |
| Maavara | 26,7 cm (10,5 tuumaa) |
| Istuinkorkeus | 85,8 cm (33,8 tuumaa) |
| Telineen kantavuus | Edessä: 54,4 kg (120 lb) / Takana: 109 kg (240 lb) |
| Säilytystilat | Takana: 10,9 l (2,9 gal) |
| Hinauskapasiteetti | 750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri |
| Säiliö | 20,5 l (5,4 gal) |

OMINAISUUDET

| | |
|--------------------------|--|
| Mittaristo | 4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello |
| Virranulosotto | Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakoliitin (15 A) |
| Varkaudenestojärjestelmä | RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™) |
| Valot | 70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo |
| Vinssi | Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille |
| T-luokan ominaisuudet | Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalo, peilit, äänitorvi |
| Istuin | Vakio |
| Suojaus | — |

TAKUU

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Tehdastakuu | BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu |
|-------------|--------------------------------------|