

OMINAISUUDET

- Rotax® V-twin -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on moottorijarrutusjärjestelmä
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS)
- 35,6 cm:n (14 tuuman) alumiinivanteet
- 230-W ajovalot
- 650 W magneetto
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- 21,4 litran vedenkestävä takalokero
- Digitaalisesti koodattu RF-turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Monitoiminen digitaalinen mittaristo



Granite Gray

MOOTTORI

Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP† Terracross 26 x 8 x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP† Terracross 26 x 10 x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	35,6 cm:n (14 tuuman) alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	408 kg (900 lb)
P x L x K	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 tuumaa)
Akseliväli	149,9 cm (59 tuumaa)
Maavara	27,9 cm (11 tuumaa)
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg (100 lb) / Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat	Takana: 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorilla ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalot/jarruvalo
Vinssi	Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	Heavy-duty-etupuskuri, roiskeläpät

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------