

OMINAISUUDET

- Rotax® V-twin -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (ITC™) ja ajotilat.
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 iskunvaimentimet edessä ja takana
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on moottorijarrutusjärjestelmä
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Alumiiniset pohjapanssarit edessä, keskellä ja jalkatilassa
- 35,6 cm:n (14 tuuman) Beadlock-vanteet
- 66 cm:n (26 tuuman) ITP Terracross -renkaat
- Lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS)
- Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- 650 W magneetto
- 21,4 litran vedenkestävä takalokero.
- X-package väriyty
- Digitaalisesti koodattu RF-turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

MOOTTORI

Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD -tila BTC-luistonestojärjestelmällä
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkästä tukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP† Terracross 26 x 8 x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP† Terracross 26 x 10 x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	35,6 cm:n (14 tuuman) beadlock-alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	375 kg (826 lb)
P x L x K	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 tuumaa)
Akseliväli	129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara	27,9 cm (11 tuumaa)
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg (100 lb) / Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat	Takana: 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakioliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorialaista ja 55 W:n kaksoisumpiote, takavalot/jarruvalo
Vinssi	Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Suojajous	Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat Alumiininen pohjapanssari edessä, keskellä sekä jalkatilassa A-tukivarsien MMWPE-suojaimet Lokasuojat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------