

### OMINAISUUDET

- Rotax® V-twin -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaaja
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 iskunvaimentimet edessä ja takana
- Portaaton CVT-vaihteisto, jossa moottorijarrutus
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 30,5 cm:n (12 tuuman) Beadlock-vanteet
- 63,5 cm:n (25 tuuman) ITP Holeshoot ATR -renkaat
- Etu- ja keskipohjapanssari
- Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS)
- Monitoiminen digitaalinen mittaristo
- X-package-väritys, grafiikka ja istuinsuojus
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

### MOOTTORI

Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

### JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

### RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP Holeshoot† ATR 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	ITP Holeshoot† ATR 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" Beadlock-alumiinivanteet

### JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

### MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	323 kg (710 lb)
P x L x K	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 tuumaa)
Akseliväli	129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara	26,7 cm (10,5 tuumaa)
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)
Telineen kantavuus	Takana: 16 kg (35 lb)
Säilytystilat	—
Hinauskapasiteetti	660 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

### OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	240 W: 4 puskuriin asennettua projektorijaloa (60 W) ja takavalot/jarruvalo
Vinssi	—
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Suojaus	"Etupuskuri Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat Pohjapanssari edessä ja keskellä"

### TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------