

can-am

MAVERICK X rc TURBO RR

2022

OMINAISUUDET

ROHKEA	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Amin tuttu perimä ja uuden sukupolven muotoilu • Matala istuma-asento • Ergo-Lok-ohjaamo ja neljään suuntaan säädettävät istuimet
TEHOKAS	<ul style="list-style-type: none"> • Alan johtava 200 hv:n turboahdettu ja välijäähdytetty Rotax® ACE -moottori • Kehittynyt ilmavirran dynamiikka • QRS-X-vaihteisto
TÄSMÄLLINEN	<ul style="list-style-type: none"> • TTX-jousitus, jossa on alan johtava joustomatka • Erittäin tehokas ja kevyt alusta • Terävimmät käsittelyominaisuudet
ALUSTAN OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> • Leveys 184,7 cm • Akseliväli 259,1 cm • Maavara 40,6 cm • Suuren vääntömomentin dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) • Jopa 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka • Vetokoukku
VAIN X rc TURBO RR -PAKETISSA	<ul style="list-style-type: none"> • Variaattorin hihnan valvontajärjestelmä • 850 W magneetto • 200 hv Turbo RR -moottori • Smart-Lok™ etutasauspyörästö • FOX† 3.0 PODIUM RC2† iskunvaimentimet • 15 tuuman Beadlock-alumiinivanteet • 32 tuuman Maxxis Liberty† -renkaat • Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, etusuojatanko • Vetokoukku edessä • HMWPE-tasauspyörästö ja puskurin alapuolinen pohjapanssari • HMWPE etu- ja takajousivarsi • UHMWPE-kivisuojat • 2 041 kg:n vinssi synteettisellä köydellä varustettuna • 4-pistevaljaat olkapehmusteilla • X-package grafiikka/istuimet • 7,6 cm (19,3") leveä digitaalinen näyttö, jossa on näppäimistö • Äänitorvi, summeri, haidutusjärjestelmä

MOOTTORI

Tyyppi	200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive kytkin ja Quick Response System X (QRS-X), CVT suurella ilmavirralla, L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö, joka sisältää ainutlaatuisia Smart-Lok®-teknologioita. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä: 2WD / 4WD etutasauspyörästön lukolla / 4WD ROCK / 4WD TRAIL *Smart-Lok on kehitetty yhteistyössä voimansiirtoalan markkinajohtajan TEAM Industriesin kanssa
	Vääntävä 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS

Etujousitus	Trophy Truck -sarjasta inspiroituneet, kaarevat kaksois A-tukivarret kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm
Etusukunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback, jossa on bypass-rakenne, kaksinopeuksinen puristus ja paluuvaimennuksen säädöt
Telasto	4-pisteinen Torsional Trailing-arm X (TTX) ja kallistuksenvakaaja / 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM RC2†, jossa on etäsäiliö ja bypass-rakenne, kaksinopeuksinen puristus ja paluuvaimennuksen säädöt

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15" (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Takarenkaat	Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15" (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Vanteet	15" (38,1 cm:n) beadlock-alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	262 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	248 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat



Chalk Gray & Magma Red

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino	836 kg
Alusta / kehä	Kaksivaiheinen 980-teräs
P x L x K	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5")
Akseliväli	259,1 cm (102")
Maavara	40,6 cm (16")
Telineen kantavuus	91 kg (200 lb), LinQ™-pikaliitin
Säilytystilat	Yhteensä: 9,4 l Hansikaslokeri: 6,2 l Keskikonsoli: 2,8 l Mukitelineet: 0,4 l
Säiliö	40 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	Näppäimistöllä varustettu 7,6" (19,3 cm) digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, valittu vaihde, SPORT- / ECO-tilat, turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästön lukkojen merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila, DPS-tila
Virranulosotto	Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö keskikonsolissa
Magneetto	850 W
Varkaudenesto-järjestelmä	Digitaalinen käynnistyksenestojärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Valot	LED-ajovalot ja -takavalot, joissa Can-Amin LED-aksenttivalot
Vinssi	2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi, jossa on synteettinen köysi
Suojaus	Etupuskuri Puoliovet Alumiinikatto Törmäyssuojapalkki Olkapehmustetut 4-pistevaljaat UHMWPE-kylkiputket HMWPE-pohjapanssarit: Järeä täysimittainen tasauspyörästöön / puskurin alla / etu- ja telasto tukivarsissa Takavetokoukku

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

*200 hv perustuu USAN MV22 EPA-sertifiointiin tai 195 hv perustuu eurooppalaiseen MV21 NRM-sertifiointiin odottaen MV22 sertifiointia.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. "™" ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN ViscoDrive GmbH:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Muilla alueilla lisätietoja saa jälleenmyyjältä. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, mallia tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Lisätietoja turvallisuudesta ja koulutuksesta saa jälleenmyyjältä. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muita suojaavateita. Muista aina, että ajaminen alkoholin tai huumausainoiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan tee ajotempuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan kuljeta matkustajia ATV-ajoneuvolla, jota ei ole nimenomaisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänöjää vasten. Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita.

