

OMINAISUUDET

KESTÄVÄ	<ul style="list-style-type: none"> Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti
SUORITUSKYKYINEN	<ul style="list-style-type: none"> Luotettava työ- ja ajokumppani Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta Helppo käsiteltävyyttä ja hyvät ominaisuudet
FIKSU	<ul style="list-style-type: none"> Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys on optimoitu Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä säilytystilaa Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti luoksepäästävissä
ALUSTAN OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> Akseliväli 294 cm Maavara 32 cm 1 136 kg:n vetokyky Monitoiminen takalava Avoin etutasauspyörästä, jossa on ABS-järjestelmä LED-takavalot, joissa on halo-tehoste Taka-akselin tasauspyörästä Turf-tilalla VERSA-PRO-penkit HMWPE-keskipohjapanssari 19,3 cm (7,6") digitaalinen näyttö
VAIN TRAXTER PRO DPS HD10 T -PAKETISSA	<ul style="list-style-type: none"> Leveys 162,5 cm, kaareva A-tukivarsi Dynaaminen ohjaustehostin (DPS) 14" alumiinivanteet 27" Maxxis Coronado 2.0† -renkaat. Alempi säilytyslaatikko, jonka tilavuus on 316,5 l Jarrujen pitomekanismi Äänitorvi, vilkut ja paikannusvalaisimet, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku etupuskurissa Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok† QE etutasauspyörästä Yli 60 km/h huippunopeus



■ Tundra Green
■ Timeless Black

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino	1 516 kg
P x L x K	391,5 x 162,5 x 198,1 cm (154,1 x 64 x 78")
akseliväli	294 cm (115,5")
Maavara	33 cm (13")
Takalavan mitat	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10")
Takalavan kapasiteetti	544 kg
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 24,6 l Vedenpitävä ja irrotettava laatikko matkustajan istuimen alla: 21,2 l Käsinojat ja mukitelineet: 3,4 l
Hinauskapasiteetti	1136 kg
Kuormakapasiteetti	771 kg
Säiliö	40 l
Henkilökapasiteetti	3

MOOTTORI

Tyyppi	82 hv / 93,6 Nm, Rotax® 976 cc V2, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	QRS-järjestelmällä varustettu PRO-TORG-vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihinnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD, avoin etutasauspyörästä ABS
Ajoavustin	Jarrun pitomekanismi Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm (11")
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Telasto	Kaareva TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / 27,9 cm (11") joustomatka
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT/VANTEET

Eturenkaat	Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 tuuman (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat	Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 tuuman (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14" alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksimäntäiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat Jarrujen pitomekanismi

OMINAISUUDET

Mittaristo	Näppäimistöllä varustettu 7,6" (19,3 cm) digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihte, ECO- / ECO Off- / Work-tilat, turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästäön lukituksen merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila
Akku	12 V (18 Ah)
Magneetto	650 W
Virrannulosotto	Savukkeensytyntyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot	140 W valaistusteho neljästä 35 W:n heijastimesta, jotka takaavat laajan näkyvyyden ja LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi	N/A
Istuin	60/40 VERSA-PRO-penki, jossa on säädettävä kuljettajan istuin, matkustajan istuimet käännettävissä ylös, koukut alapuolella ja muotoiltu penkki ohjaamoon sisään- ja ulospääsyn helpottamiseksi
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri HMWPE-muovinen keskipohjapanssari Etupuskurin jatke
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------