

OMINAISUUDET

KESTÄVÄ	- Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori - Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto - Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti
SUORITUS-KYKYINEN	- Luotettava työ- ja ajokumppani - Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta - Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet
FIKSU	- Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys on optimoitu - Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä säilytystilaa - Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti luoksepäästävissä
RUNGON OMINAISUUDET	- Leveys 162,5 cm - Akseliväli 211,5 cm - Maavara 33 cm - Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) - ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat 1 136 kg:n vetokyyky - Monitoiminen takalava 27" Maxxis Coronado 2.0† -renkaat - Taka-akselin tasauspyörästö Turf-tilalla 19,3 cm (7,6") digitaalinen näyttö - LED-takavalot, joissa on halo-tehoste - Avoin etutasauspyörästö, jossa on ABS-järjestelmä

VAIN XU HD10 T -PAKETISSA	- Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok† QE etutasauspyörästö 35,6 cm:n (14") alumiinivanteet - VERSA-PRO-penkki, jossa matkustajan istuimet voidaan kääntää ylös. - HMWPE-kokopohjajapanssari 2 041 kg:n vinssi - Jarrujen pitomekanismi - Äänitorvi, vilkut ja paikannusvalaisimet, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku etupuskurissa - Valmius lämmittimelle - Yli 60 km/h huippunopeus
----------------------------------	--

MOOTTORI

Tyyppi	82 hv / 93,6 Nm, Rotax® 976 cc V2, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	QRS-järjestelmällä varustettu PRO-TORQ-vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihinnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat Jarrun pitomekanismi
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm (11")
Etuiskevaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / 27,9 cm (11") joustomatka
Takaiskuvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14" (35,6 cm:n) alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksimäntäiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat
	Jarrujen pitomekanismi



Timeless Black

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino*	723 kg
P x L x K	319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 ")
Akseliväli	211,5 cm (83")
Maavara	33 cm (13")
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12")
Takalavan kapasiteetti	454 kg
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 24,5 l Vedenpitävä ja irrotettava laatikko matkustajan istuimen alla: 21 l Käsinojat ja mukitelinet: 3,5 L
Hinauskapasiteetti	1 136 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Säiliö	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET

Mittaristo	Näppäimistöllä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm) digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihte, ECO- / ECO Off- / Work-tilat, turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästön lukon merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila
Akku	12 V (30 Ah)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot	140 W:n valoteho neljästä 35 W:n polttimosta, jotka takaavat laajan näkyyden, ja LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi	2 041 kg:n vinssi ja ohjainrulla
Istuin	VERSA-PRO-penkki, jossa matkustajan istuimet voidaan kääntää ylös, alapuoliset koukut, vahvistettu istuinpinta ja muotoiltu penkki ohjaamoon sisään- ja ulospääsyn helpottamiseksi
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Täysi HMWPE-pohjajapanssari Etupuskurin jatke
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------