

OMINAISUUDET

KESTÄVÄ	<ul style="list-style-type: none"> Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti
SUORITUS-KYKYINEN	<ul style="list-style-type: none"> Luotettava työ- ja ajokumppani Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet
FIKSU	<ul style="list-style-type: none"> Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys on optimoitu Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä säilytystilaa Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti luoksepäästävissä
RUNGON OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> Leveys 162,5 cm (64") Akseliväli 211,5 cm (83") Maavara 28 cm (11") Dynaaminen ohjaustehostin (DPS) ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat 1 136 kg:n vetokyky Monitoiminen takalava LED-takavalot, joissa on halo-tehoste Avoin etutasauspyörästä, jossa on ABS-järjestelmä 68,6 cm:n (27") Maxxis Coronado 2.0†-renkaat Taka-akselin tasauspyörästä Turf-tilalla 19,3 cm (7,6") digitaalinen näyttö

VAIN XU HD9 -PAKETISSA	<ul style="list-style-type: none"> Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok† QE etutasauspyörästä 35,6 cm:n (14") alumiinivanteet VERSA-PRO-penkki, jossa matkustajan istuimet voidaan kääntää ylös. HMWPE-ikokopohjapanssari 2 041 kg:n vinnssi Jarrujen pitomekanismi Äänitorvi, vilkut ja paikannusvalaisimet, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku etupuskurissa Valmius lämmittämelle Yli 60 km/h huippunopeus
-------------------------------	--

MOOTTORI

Typpi	65 hv / 59 lb-ft, Rotax® 976 cc, V-twin, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PRO-TORQ CVT-vaihteisto, jossa on Quick Response System (QRS), suuri ilmavirtaus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus. Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat Jarrun pitomekanismi
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm (11")
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaaja / joustomatka 27,9 cm (11")
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14 tuuman (35,6 cm:n) alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat. Jarrujen pitomekanismi



Tundra Green
Stone Gray

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino*	713 kg
P x L x K	307,1 x 162,5 x 193 cm (121 x 64 x 76")
Akseliväli	211,5 cm (83")
Maavara	28 cm (11")
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12")
Takalavan kapasiteetti	454 kg
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 24,5 l Vedenpitävä ja irrotettava laatikko matkustajan istuimen alla: 21 l Käsinojat ja mukitelineet: 3,5 L
Hinauskapasiteetti	1 136 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Säiliö	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET

Mittaristo	Näppäimistöllä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm) digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihde, ECO- / ECO Off- / Work-tilat, turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästä lukan merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila
Akku	12 V (30 Ah)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Savukkeensytyntyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot	140 W valaistusteho neljästä 35 W:n heijastimesta, jotka takaavat laajan näkyvyyden ja LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinnssi	2 041 kg:n (4 500 lb) vinnssi ja ohjainrulla
Istuin	VERSA-PRO-penkki, jossa matkustajan istuimet voidaan kääntää ylös, alapuoliset koukut, vahvistettu istuinpinta ja muotoiltu penkki ohjaamoon sisään- ja ulospääsyn helpottamiseksi.
Ohjauspyörä	Säädetävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri HMWPE-kokopohjapanssari Etulokasuojan jatke
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------