

# MY23 MAVERICK X RC TURBO RR



■ Mineral Gray & Desert Tan

## MOOTTORI

Tyyppi	200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive kytkin ja Quick Response System X (QRS-X), CVT suurella ilmapirralla, L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö, joka sisältää ainutlaatuisia Smart-Lok*-teknologiaa. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä: 2WD / 4WD etutasauspyörästön lukolla / 4WD ROCK / 4WD TRAIL *Smart-Lok on kehitetty yhteistyössä voimansiirtoalan markkinajohtajan TEAM Industriesin kanssa
	Vääntävä 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

## JOUSITUS

Etujousitus	Trophy Truck -sarjasta inspiroituneet, kaarevat kaksois A-tukivarret kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm
Etuskinvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback, jossa on bypass-rakenne, kaksinopeuksinen puristus ja paluuvaimennuksen säädöt
Telasto	4-pisteinen Torsional Trailing-arm X (TTX) ja kallistuksenvakaaja / 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka
Takaiskuvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM RC2†, jossa on etäsäiliö ja bypass-rakenne, kaksinopeuksinen puristus ja paluuvaimennuksen säädöt

## RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Maxxis Liberty† 32 x 10 / 10 x 15" (81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 cm)
Vanteet	15" (38,1 cm:n) beadlock-alumiinivanteet

## JARRUT

Etujarrut	262 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	248 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

## OMINAISUUDET

- Smart-Lok™-etutasauspyörästö
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet ohituksella
- Turvavyön valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 7,6":n (19,3 cm) digitaalinen näppäimistö
- X-paketin grafiikka/istimet
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Can-Am-LED-merkkivalo
- 15":n (38,1 cm) valualumiiniset beadlock-vanteet
- 32":n (81,3 cm) Maxxis Liberty -renkaat
- Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, suojatanko
- Etuvetokoukku
- 2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi synteettisellä köydellä
- HMWPE-tasauspyörästö ja puskurin alapuolinen pohjapanssari
- HMWPE-tukivarsi edessä ja takana
- UHMWPE-kivisuojat
- Äänitorvi, summeri, haihdutusjärjestelmä

## MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino	836 kg
Alusta / kehä	Kaksivaiheinen 980-teräs
P x L x K	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5")
Akseliväli	259,1 cm (102")
Maavara	40,6 cm (16")
Telineen kantavuus	91 kg (200 lb), LinQ™-pikaliitin
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 9,4 l (2,5 gal)
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l

## OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näppäimistö
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Magneetto	850 W
Varkaudenesto-järjestelmä	Digitaalinen käynnistysenestöjärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Valot	LED-ajovalot LED-merkkivalo LED-takavalot
Vinssi	2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi, jossa on synteettinen köysi
Suojaus	Etupuskuri Puoliovet Alumiinikatto Suojatanko 4-pistevaljaat olkapehmusteilla UHMWPE-kivisuojat HMWPE-pohjapanssarit: Erittäin kestävä tasauspyörästöllä / puskurin alapuolella / etu- ja takatukivarsi Takavetokoukku

## TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

\*149 kw / 200 hv perustuu MV22 U.S. EPA -sertifointiin, tai 145 kw / 195 hv perustuu nykyiseen EU NRMM -sertifointiin.

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. \*Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosusteita. Ajaminen ja päihtee eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyyppäytämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

