

2020 OUTLANDER™ MAX XT-P™ 1000R

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Suspension avant à bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Treuil WARN† de 1 361kg avec rouleau pour guide-câble
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Pneus ITP† Terracross radiaux 26 po
- Plastiques peints pour un aspect haut de gamme
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré
- Tableau de bord numérique multifonction
- Système de porte-bagages convertible (CRS) avec système LinQ™
- Caractéristiques axées sur le confort du passager
- Poignées passager à positions multiples



■ Noir carbone et Jaune Sunburst

MOTEURS

1000R

Type	Bicylindre en V Rotax de 91 Ch, 976 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Terracross 26 x 8 x 14 po (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Pneus arrière	ITP Terracross 26 x 10 x 14 po (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	239 x 122 x 135 cm
Empattement	149,9 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur des sièges	87,7 cm
Moteur / Poids à sec*	408 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg
Réservoir de carburant	20,5 L

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm
Amortisseurs avant	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) Débattement de 25,1 cm
Amortisseurs arrière	FOX† PODIUM† 1.5 QS3

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Affichage numérique 7,6 po : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, température, autonomie restante (distance), voyants d'état du moteur, jauge de carburant, horloge.	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN de 1 361kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, guidon conique en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré, garde-boue	Siège	Système de supports convertibles (CRS)
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)

GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com