

# 2020 OUTLANDER™ X® mr 650

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Suspension avant à bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
- Pneus ITP Mega Mayhem† 28 po
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok‡ QE
- Radiateur repositionné
- Treuil WARN† de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Repose-pieds conçus pour la boue
- Cadre à longeron enveloppant (SST) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Garde-boue



■ Gris fer & Vert manta

| MOTEUR                 | 650   |
|------------------------|---|
| Type                   | Bicylindre en V Rotax de 59 Ch, 649,6 cm <sup>3</sup> , conçu pour la boue, à refroidissement liquide avec radiateur repositionné                 |
| Système d'alimentation | Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)   |
| Transmission           | Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série |
| Transmission           | Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE   |
| Servodirection         | Direction assistée tri-mode (DPS)   |

## SUSPENSIONS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant  |
| Amortisseurs avant   | À huile  |
| Suspension arrière   | Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) |
| Amortisseurs arrière | À huile  |

## FREINS

|         |   |
|---------|---|
| Avant   | Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons       |

## CARACTÉRISTIQUES

|                 |  |                 |   |
|-----------------|--|-----------------|---|
| Tableau de bord | Numérique multifonction :<br>compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et par trajet, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge | Instruments     | Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
| Treuil          | WARN de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux   | Éclairage       | 230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop     |
| Protection      | Pare-chocs avant ultra-robuste<br>Repose-pieds conçus pour la boue<br>Garde-boue   | Siège           | De série  |
|                 |  | Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)   |

## GARANTIE

|         |       |
|---------|-------|
| D'usine | 2 ans |
|---------|-------|

| PNEUS/JANTES  |  |
|---------------|--|
| Pneus avant   | ITP Mega Mayhem†<br>28 x 8 x 12 po<br>(71,1 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Pneus arrière | ITP Mega Mayhem†<br>28 x 10 x 12 po<br>(71,1 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Jantes        | 12 po en fonte d'aluminium                                     |

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| L x l x H                  | 224 x 123 x 128 cm |
| Empattement                | 129,5 cm           |
| Garde au sol               | 29,9 cm            |
| Hauteur des sièges         | 89,5 cm            |
| Poids à sec                | 396 kg             |
| Capacité des porte-bagages | Arrière : 90 kg    |
| Capacité de rangement      | Arrière : 21,4 L   |
| Capacité de remorquage     | 750 kg             |
| Réservoir de carburant     | 20,5 L             |