

2020 OUTLANDER™ X™ xc 1000R

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX® PODIUM® 1.5 RC2
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Pneus ITP® Terracross radiaux 26 po
- Pare-chocs sport avec pre-runner en aluminium
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Plaques de protection avant, centrale et au niveau des appuie-pieds en aluminium
- Protecteurs de bras triangulaires HMWPE
- Guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré
- Magnéto de 625 W
- Supports multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 21,4 L
- Tableau de bord analogique / numérique multifonction
- Couleurs de l'ensemble X
- Commandes de frein avant et arrière séparées



■ Noir, Hyper argent et Rouge vipère

MOTEUR

1000R

Type	Bicylindre en V Rotax de 91 Ch, 976 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [®] QE
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3cm
Amortisseurs avant	FOX® PODIUM® 1.5 RC2
Suspension arrière	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 25,1cm
Amortisseurs arrière	FOX® PODIUM® 1.5 RC2

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Affichage numérique 7,6 po : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, température, autonomie restante (distance), voyants d'état du moteur, jauge de carburant, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Protection	Pare-chocs sport avec pre-runner en aluminium Guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré Plaques de protection avant, centrale et au niveau des appuie-pieds en aluminium, Protecteurs de bras triangulaires HMWPE, garde- boue	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)

GARANTIE

D'usine 2 ans

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Terracross 26 x 8 x 14 po (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Pneus arrière	ITP Terracross 26 x 10 x 14 po (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	218 x 122 x 126 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur des sièges	87,7 cm
Poids à sec	375 kg
Capacité des porte- bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg
Réservoir de carburant	20,5 L