

2020 OUTLANDER™ X™ xc 1000 T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système d'accélération intelligent (ITC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Pneus ITP† Terracross radiaux 26 po
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Plaques de protection avant, centrale et au niveau des appuie-pieds en aluminium
- Protecteurs de bras triangulaires HMWPE
- Guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré
- Supports multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 21,4 L
- Tableau de bord analogique / numérique multifonction
- Couleurs de l'ensemble X



■ Noir, Hyper argent et Rouge Can-Am

MOTEUR

1000

Type	Bicylindre en V Rotax de 82 Ch, 976 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (ITC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec système antipatinage à activation des freins (BTC)
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm
Amortisseurs avant	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Suspension arrière	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 25,1 cm
Amortisseurs arrière	FOX† PODIUM† 1.5 RC2

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
ABS	De série

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Affichage numérique 7,6 po : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, température, autonomie restante (distance), voyants d'état du moteur, jauge de carburant, horloge.	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Équipements de catégorie T	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
		Protection	Guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré Plaques de protection avant, centrale et au niveau des appuie-pieds en aluminium, Protecteurs de bras triangulaires HMWPE, garde-boue

GARANTIE

D'usine 2 ans

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Terracross 26 x 8 x 14 po (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Pneus arrière	ITP Terracross 26 x 10 x 14 po (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	218,4 x 122 x 126 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur des sièges	87,7 cm
Poids à sec*	375 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) 395 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. *Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com