

# 2020 RENEGADE® X® mr 1000R

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V avec entrée et sortie CVT repositionnées
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX® PODIUM® 1.5 QS3
- Pneus ITP Cryptid® 30 po
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Treuil WARN® de 1 361kg avec rouleau pour guide-câble
- Plaque de protection avant centrale en aluminium
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Transmission à variation continue (CVT) avec vitesse L ultra-courte
- Guidon conique en aluminium avec poignée de maintien, déflecteurs d'air et coussinet carré
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Garde-boue
- Tableau de bord numérique multifonction
- Plastiques peints pour un aspect haut de gamme
- Couleurs, graphismes et housse de siège de l'ensemble X



■ Noir & Argent platine

## MOTEUR

### 1000R

Type	Bicylindre en V Rotax de 91 Ch, 976 cm <sup>3</sup> , conçu pour la boue, à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue (CVT), vitesse très courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE <sup>‡</sup>
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Cryptid <sup>†</sup> 30 x 9 x 14 po (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Pneus arrière	ITP Cryptid <sup>†</sup> 30 x 9 x 14 po (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	224 x 127 x 131 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	31,8 cm
Hauteur des sièges	93,3 cm
Poids à sec	450 kg
Capacité des porte-bagages	Arrière : 16 kg
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg
Réservoir de carburant	20,5 L

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX® PODIUM® 1.5 QS3
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX® PODIUM® 1.5 QS3

## FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

## CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et par trajet, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN de 1 361kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	240 W avec 4 projecteurs (60 W) montés sur les garde-boues avec feu arrière / feu stop
Protection	Pare-chocs avant et arrière Guidon conique en aluminium avec poignée de maintien, déflecteurs d'air et coussinet carré Garde-boue et plaque de protection avant centrale en aluminium	Siège	De série
		Système antiviol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)

## GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

**can-am**



Can-AmOffroad.com