

2020 RENEGADE® X® xc 1000R

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Suspension avant à bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Pneus ITP Holeshoot† ATR 25 po
- Plaque de protection avant centrale
- Guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré
- Cadre à longeron enveloppant (SST) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Tableau de bord numérique multifonction
- Couleurs, graphismes et housse de siège de l'ensemble X



■ Noir et Rouge Can-Am

MOTEUR 1000R

Type	Bicylindre en V Rotax de 91 Ch, 976 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm
Amortisseurs avant	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) / débattement de 25,1 cm
Amortisseurs arrière	FOX† PODIUM† 1.5 RC2

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et par trajet, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	240 W avec 4 projecteurs (60 W) montés sur les garde-boues avec feu arrière / feu stop
Protection	Pare-chocs avant, guidon conique en aluminium, déflecteurs d'air et coussinet carré, plaque de protection avant centrale	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)

GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Holeshoot ATR 25 x 8 x 12 po (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	ITP Holeshoot ATR 25 x 10 x 12 po (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	218 x 122 x 124 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	26,7 cm
Hauteur des sièges	87,7 cm
Poids à sec*	323 kg
Capacité des porte-bagages	Arrière : 16 kg
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg
Réservoir de carburant	20,5 L

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. *Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com