

2020 MAVERICK™ X™ rc TURBO RR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	SPÉCIFICITÉS DU PACK X rc	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 185 cm • Empattement : 259 cm • Garde au sol : 40,6 cm • Servodirection dynamique (DPS™) • Jusqu'à 61 cm de débattement de suspension 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur Turbo RR 195 Ch • Différentiel avant Smart-Lok™* • Amortisseurs arrière FOX® 3.0 PODIUM® RC2 avec dérivation • Jantes 15 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock) • Pneus Maxxis® Liberty® 32 po • Pare-chocs avant, demi-portes, toit en aluminium, barre anti-intrusion • Anneaux de remorquage avant et arrière 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaques de protection HMWPE différentiel et sous le pare-chocs • Bras de suspension avant et arrière HMWPE • Barres protectrices latérales UHMWPE • Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique • Harnais 4 points avec protège-épaules • Graphismes et sièges de l'ensemble X • Affichage numérique 7,6 po avec clavier



■ Noir carbone et Orange / TURBO RR



REBELLE	PUISSANT	PRÉCIS
<ul style="list-style-type: none"> • L'ADN de Can-Am combiné à un design nouvelle génération • Assise basse • Habitacle Ergo-Lok avec sièges réglables dans quatre directions 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur Rotax® ACE de 195 Ch à turbocompresseur et à échangeur thermique • Circulation d'air à dynamiques avancées • Boîte de vitesses QRS-X 	<ul style="list-style-type: none"> • Suspension TTX avec débattement le plus performant du secteur • Châssis ultra-efficace et léger • Maniabilité d'une précision optimale

MOTEUR	TURBO RR
Type	Moteur Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 195 Ch, 900 cm ³ , à turbocompresseur et à trois cylindres, à refroidissement liquide avec échangeur thermique et filtre à air hautes performances intégrés
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	CVT avec système d'engagement rapide X (QRS-X) et débit d'air amélioré, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort
Transmission	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok* exclusive. Véritable système d'entraînement à 4 modes : 2 x 4 / 4 x 4 avec verrouillage du différentiel avant / 4 x 4 ROCHERS / 4 x 4 SENTIER <small>*Le système Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, leader sur le secteur de la transmission.</small>
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS) à couple élevé

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice inspiré des « trophy trucks » / Débattement de 55,9 cm
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback avec contournement, réglage de la compression double vitesse et de la détente
Suspension arrière	Bras triangulaires d'articulation à torsion X (TTX) à 4 bras, avec barre stabilisatrice et bras inférieurs arqués, débattement de 61 cm
Amortisseurs arrière	Réservoir distant FOX 3.0 PODIUM RC2 avec contournement, réglage de la compression double vitesse et de la détente

FREINS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 262 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 248 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

CARACTÉRISTIQUES			
Tableau de bord	Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, indicateur de rapport, modes SPORT / ECO™, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge	Protection	Pare-chocs avant, demi-portes, toit en aluminium, barre anti-intrusion, harnais 4 points avec protège-épaules, barres protectrices latérales UHMWPE, plaques de protection HMWPE : intégrales ultra-robustes avec différentiel / sous le pare-chocs / bras de suspension avant et arrière, anneaux de remorquage avant et arrière
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console centrale	Éclairage	Phares DEL et feux arrière avec signature Can-Am DEL unique
Treuil	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™) avec bouton START-STOP

GARANTIE	
D'usine	2 ans

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation tout-terrain seulement. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. Le conducteur doit avoir au moins 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 po (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Pneus arrière	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 po (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Jantes	15 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
L x l x H	341,6 x 184,9 x 174 cm
Empattement	259,1 cm
Garde au sol	40,6 cm
Poids à sec estimé	821,5 kg
Chassis/Cadre de protection	Acier Dual Phase 980 soudé
Capacité des porte-bagages	91 kg avec système de fixation rapide LinQ™
Capacité de rangement	Totale : 9,4 L Boîte à gants : 6,2 L Console centrale : 2,8 L Porte-gobelets : 0,4 L
Réservoir de carburant	40 L

can-am



Can-AmOffroad.com