

2020 TRAXTER DPS™ HD8

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME

- Largeur : 157,5 cm
- Empattement : 211,5 cm
- Garde au sol : 28 cm
- Capacité de remorquage de 1 134 kg
- Caisson de chargement multifonction avec accessoires à installation facile LinQ
- Maxxis® Bighorn 2.0⁺ 27 po
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Siège banquette VERSA-PRO
- Plaque de protection centrale HMWPE
- Modes ECO™ / ECO Off / Travail
- Affichage numérique 4,5 pouces

SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS HD8

- Servodirection dynamique (DPS)
- Différentiel avant Visco-Lok⁺ QE
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium

ROBUSTE

- Moteur Rotax® ultra-robuste
- Transmission réactive, sans à-coup et durable
- Véritable ADN Can- Am et forte identité

EFFICACE

- Travaillez et conduisez en toute confiance
- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Excellente maniabilité et grande polyvalence

INTELLIGENT

- Confort de premier plan et habitacle intuitif offrant une visibilité optimisée
- Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste et rangements intelligents
- Aucun entretien requis pendant 1 an et facilité d'accès aux principales pièces d'entretien



Vert / HD8

MOTEURS

HD8

Type	Bicylindre en V Rotax® de 50 Ch, 799,9 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Boîte de vitesses PRO-TORQ à système de réponse instantanée (QRS) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Mode limiteur électronique de vitesse en descente Modes ECO / ECO Off / Travail
Servodirection	Servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice externe / débattement de 25,4 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston unique

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 68,6 x 22,9 x 35,6 cm
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 68,6 x 27,9 x 35,6 cm
Jantes	14 po en fonte d'aluminium

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Grand affichage numérique de 4,5 po : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, / modes ECO / ECO Off / Travail, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température du moteur	Éclairage	140 W avec quatre phares de 35 W assurant une large visibilité et feux arrière à LED
Batterie	12 V (18 Ah)	Treuil	N/D
Magnéto	650 W	Siège	Siège banquette VERSA-PRO avec sièges passagers relevables, siège conducteur réglable, crochets en dessous et banquette profilée pour améliorer l'entrée et la sortie de la cabine
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection centrale HMWPE
		Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm
		Volant	Volant inclinable réglable

GARANTIE

D'usine

2 ans

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	307,1 x 157,5 x 193 cm
Empattement	211,5 cm
Garde au sol	28 cm
Poids à sec estimé	690 kg
Cadre de protection	Cadre de protection profilé approuvé ROPS
Dimensions du caisson de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacité du caisson de chargement	454 kg
Capacité de chargement du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement	Totale : 39,5 L Sous le tableau de bord : 22,8 L Tableau de bord : 6,9 L Boîte à outils résistante à l'eau et amovible : 6,3 L Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L
Capacité de remorquage	1 134 kg
Charge utile	680 kg
Réservoir de carburant	40 L
Nombre de places	3

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation tout-terrain seulement. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. Le conducteur doit au moins avoir 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com