

# 2020 TRAXTER X™ mr HD10

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME

- Empattement : 211,5 cm
- Garde au sol : 38 cm
- Servodirection dynamique (DPS™)
- Modes ECO™ / ECO Off / Travail
- Capacité de remorquage de 1 134 kg
- Caisson de chargement multifonction avec accessoires à installation facile LinQ
- Différentiel arrière avec mode Turf

### SPÉCIFICITÉS DU PACK X mr

- Bras triangulaire cintré de 162,5 cm de large
- Différentiel avant Smart-Lok™\*\*
- Prise d'air moteur et entrées/sorties CVT en position abritée
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium
- Siège banquette VERSA-PRO rembourré, revêtement de siège renforcé avec garnitures de l'ensemble X et siège conducteur réglable
- Plaque de protection intégrale HMWPE
- Treuil de 2 014 kg avec câble synthétique
- Pare-chocs avant ultra-robuste en acier
- Toit rigide intégral
- Barres protectrices latérales en aluminium
- Affichage numérique 7,6 po avec clavier
- Dispositif de retenue de frein



### ROBUSTE

- Moteur Rotax® ultra-robuste
- Transmission réactive, sans à-coup et durable
- Véritable ADN Can-Am et forte identité

### EFFICACE

- Travaillez et conduisez en toute confiance
- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Excellente maniabilité et grande polyvalence

### INTELLIGENT

- Confort de premier plan et habitacle intuitif offrant une visibilité optimisée
- Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste et rangements intelligents
- Aucun entretien requis pendant 1 an et facilité d'accès aux principales pièces d'entretien



■ Gris fer & Vert manta / HD10

### MOTEUR

### HD10

Type	Bicylindre en V Rotax® de 82 Ch, 976 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide et prise d'air moteur en position abritée
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Boîte de vitesses PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (QRS), protection électronique de la courroie d'entraînement, rapport de vitesse inférieur et système de ventilation haut débit avec prise d'air et échappement CVT en position abritée Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4 SENTIER / 4 x 4 BOUE avec technologie Smart-Lok™** exclusive.
Assistance à la conduite	Mode limiteur électronique de vitesse en descente / Modes ECO / ECO Off / Travail
Servodirection	Servodirection dynamique (DPS)

\*\* Le système Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, leader sur le secteur de la transmission.

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice / débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA cintré avec barre stabilisatrice externe / débattement de 25,4 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

### FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston unique
	Dispositif de retenue de frein

### PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP+* Cryptid† 30 x 9 x 14 po (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Pneus arrière	ITP* Cryptid 30 x 11 x 14 po (76,2 x 27,9 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium

### CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, / modes ECO / ECO Off / Travail, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température du moteur	Siège	Siège banquette VERSA-PRO rembourré pour un meilleur soutien lombaire, sièges passagers relevables, siège conducteur réglable, crochets en dessous, revêtement de siège renforcé avec garnitures de l'ensemble X et banquette profilée pour améliorer l'entrée et la sortie de la cabine
Éclairage	140 W avec quatre phares de 35 W assurant une large visibilité et feux arrière à LED	Treuil	Treuil repositionné de 2 041 kg avec câble synthétique et rouleau pour guide-câble
Instruments	Deux prises de courant de type allume-cigares, une dans la console (20 A) et une dans le rangement sous tableau de bord (20 A)	Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste, plaque de protection intégrale HMWPE, barres protectrices latérales en aluminium, garde-boue
Magnéto	650 W	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm
Batterie	12 V (30 Ah)	Volant	Volant inclinable réglable

### GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	328,6 x 162,5 x 208,3 cm
Empattement	211,5 cm
Garde au sol	38,1 cm
Poids à sec estimé	770 kg
Cadre de protection	Cadre de protection profilé approuvé ROPS
Dimensions du caisson de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacité du caisson de chargement	454 kg
Capacité de chargement du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement	Totale : 61,3 L Sous le tableau de bord : 22,8 L Caisson amovible et étanche sous le siège passager : 21 L Tableau de bord : 7,7 L Boîte à outils résistante à l'eau et amovible : 6,3 L Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L
Capacité de remorquage	1 134 kg
Charge utile	680 kg
Réservoir de carburant	40 L
Nombre de places	3

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation tout-terrain seulement. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. Le conducteur doit avoir au moins 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives. \* La vitesse des véhicules équipés de pneus ITP Cryptid 30 po est limitée à 100 km/h.

**can-am**



Can-AmOffroad.com