

### POINTS FORTS

- Moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok
- Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)
- Capacité en carburant de 20,5 L (5,4 gal)
- Pneus de 64 cm (25 po) Carlisle Trail Wolf
- Cadre G2 avec la technologie SST (Surrounding Spar Technology) avec contrôle géométrique de contact
- Indicateur numérique multifonction
- Supports en acier avec le système d'attache rapide LinQ et une capacité combinée de 163,3 kg (360 lb)
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 10,9 L (2,9 gal)



■ Rouge vipère

MOTEURS	450	570
Type	38 Ch, monocylindre Rotax 427 cc, refroidi par liquide	48 Ch, 2 cylindres en V Rotax, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok	
Direction assistée	N/D	
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h	

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

### PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

### FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	308 kg (678 lb)
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 lb)/ Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
Éclairage	70 W provenant de deux phares avant (35 W) avec feux de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Protection	N/D

### GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------