

POINTS FORTS

- Options du moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
- Capacité en carburant de 20,5 L (5,4 gal)
- Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)
- Cadre G2 avec la technologie SST (Surrounding Spar Technology) avec contrôle géométrique de contact
- Magnéto 500 W
- Indicateur numérique multifonction
- Supports en acier avec le système d'attache rapide LinQ et une capacité combinée de 163,3 kg (360 lb)
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 10,9 L (2,9 gal)



Gris granite

| MOTEUR | 570 |
|------------------------|---|
| Type | 48 Ch, 2 cylindres en V Rotax, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE |
| Direction assistée | N/D |

| SUSPENSIONS | |
|----------------------|---|
| Suspension avant | Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po) |
| Amortisseurs avant | Huile |
| Suspension arrière | Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po) |
| Amortisseurs arrière | Huile |

| PNEUS/JANTES | |
|---------------|---|
| Pneus avant | Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po) |
| Pneus arrière | Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po) |
| Jantes | Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po) |

| FREINS | |
|---------|--|
| Avant | Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons |

| DIMENSIONS/CAPACITÉS | |
|---------------------------|--|
| Poids à sec estimé* | 308 kg (678 lb) |
| L x L x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po) |
| Empattement | 129,5 cm (51 po) |
| Garde au sol | 26,7 cm (10,5 po) |
| Hauteur du siège | 85,8 cm (33,8 po) |
| Capacité du porte-bagages | Avant : 54,4 kg (120 lb)/ Arrière : 109 kg (240 lb) |
| Capacité de rangement | Arrière : 10,9 L (2,9 gal) |
| Capacité de remorquage | 590 kg (1 300 lb) |
| Réservoir de carburant | 20,5 L (5,4 gal) |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|------------------|---|
| Cadran | Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge |
| Instruments | Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™) |
| Éclairage | 70 W provenant de deux phares avant (35 W) avec feux de frein |
| Treuil | Précâblé pour treuil disponible |
| Siège | Siège passager convertible en porte-bagages (CRS) |
| Protection | N/D |

| GARANTIE | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP |