

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Suspension avant à bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
- Suspension arrière indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI)
- Amortisseurs avant et arrière FOX† 1.5 PODIUM†
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Pneus ITP Cryptid† 30 po
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium
- Direction assistée tri-mode dynamique (DPS)
- Radiateur repositionné
- Treuil 1 588 kg (3 500 lb)
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Repose-pieds pour conduite dans la boue
- Empattement de 149,9 cm
- Tableau de bord numérique multifonction
- Couleurs, graphismes et housse de siège du pack X
- Garde-boues



SPÉCIFIQUE AU PACK VISCO-4LOK

- NOUVEAU différentiel avant Visco-4Lok
- Protège-mains enveloppants

Jaune néon et noir

MOTEUR		1000R avec Visco-4Lok
Type	Bicylindre en V Rotax de 90 Ch, 976 cm ³ , avec prise d'air surélevée, à refroidissement par liquide avec radiateur repositionné	
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)	
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue (CVT), position frein de parking / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse extra-courte, frein moteur de série	
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 / verrouillage 4 x 4 avec différentiel avant Visco-4Lok	
Direction assistée	Direction assistée tri-mode dynamique (DPS)	

DIMENSIONS / CAPACITÉS

Poids à sec estimé *	460 kg (1 014 lb)
L x l x H	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Hauteur des sièges	93,3 cm (36,75 po)
Capacité des porte-bagages	Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Capacité du réservoir	20,5 L

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Affichage numérique 7,6 po : compteur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, compteurs de voyage et d'heures, position de rapport de vitesse, témoin 4 x 4, température, voyants d'état du moteur, jauge de carburant électronique, horloge
Instruments	Prise de courant DC de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Treuil	Treuil 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	De série
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes Protège-mains enveloppants Repose-pieds pour conduite dans la boue Garde-boues

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant Garantie limitée de 2 ans de BRP

©2020 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés.™, et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP Inc. Inc. «Poids à sec du modèle de base indiqué.» Visco-Lok est une marque commerciale de GKN ViscoDrive GmbH. «Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenants respectifs. Pour les autres juridictions, consultez votre concessionnaire local. En raison de son engagement continu envers la qualité des produits et l'innovation, Bombardier Produits Récréatifs Inc. se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipements à tout moment sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. Bombardier Produits Récréatifs Inc. conseille vivement à tous les conducteurs de véhicule tout-terrain de suivre une formation. Pour des informations sur la sécurité et la formation, consultez votre concessionnaire. La conduite des véhicules tout-terrain peut présenter des dangers. Pour votre sécurité : le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de véhicule tout-terrain de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un véhicule tout-terrain qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ci-contre peuvent contenir des équipements en option.

POINTS FORTS

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Suspension avant arquée à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice avant
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Pare-chocs avant et arrière FOX† 1.5 PODIUM†
- Accélérateur intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Pneus ITP Cryptid† de 76,2 cm (30 po)
- Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
- Radiateur repositionné
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Pare-chocs avant et arrière extra-robustes
- Repose-pieds pour conduite dans la boue
- Empattement de 149,9 cm (59 po)
- Indicateur numérique multifonction
- Ensemble X de coloration, graphiques et housse de siège
- Garde-boue



■ Gris granite, noir et vert mante

MOTEUR

	1000R
Type	90 Ch, 2 cylindres en V Rotax 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM†
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM†

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	460 kg (1 014 lb)
L x L x H	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)
Capacité du porte-bagages	Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Large écran numérique de 7,6 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique, horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, repose-pieds pour conduite dans la boue, garde-boue

GARANTIE

Garantie du manufacturier	2 ans de garantie limitée BRP
---------------------------	-------------------------------