

### POINTS FORTS

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Suspension avant arquée à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice avant
- Accélérateur intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Transmission à variation continue (CVT) à vitesse très faible
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS™)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Jantes en aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)
- Pneus radiaux Carlisle ACT HD à 6 plis de 66 cm (26 po)
- Revêtement de siège renforcé
- Admissions d'air repositionnées
- Garde au sol accrue
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Supports multifonctions haute résistance avec système d'attache rapide LinQ™
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 21,4 L (5,7 gal)
- Poignées chauffantes
- Garde-boue
- Pare-chocs avant ultra-robuste



Vert toundra

MOTEURS	570	650
Type	48 Ch, 2 cylindres en V Rotax, refroidi par liquide	59 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d' entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)	
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h	

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

### PNEUS/JANTES

Pneu avant	Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneu arrière	Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)

### FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	341 kg (749 lb)
L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 lb)/ Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
Éclairage	230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Revêtement de siège renforcé
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste poignées chauffantes garde-boue

### GARANTIE

Garantie du manufacturier	2 ans de garantie limitée BRP
---------------------------	-------------------------------