

POINTS FORTS

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Suspension avant arquée à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice avant
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
- Pneus de 66 cm (26 po) Carlisle ACT HD à 6 plis
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Cadre G2 avec la technologie SST (Surrounding Spar Technology) avec contrôle géométrique de contact
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
- 230 W d'éclairage fourni par les phares
- Capacité de remorquage de 750 kg (1 650 lb)
- Magnéto 625 W
- Supports multifonctions haute résistance avec système d'attache rapide LinQ™
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 21,4 L (5,7 gal)
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)
- Indicateur numérique multifonction



Vert toundra

MOTEUR	650
Type	59 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Jantes en acier de 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	341 kg (749 lb)
L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 lb)/ Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Siège	Revêtement de siège renforcé
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste

GARANTIE	
Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP