

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|---|
| AUDACIEUX | <ul style="list-style-type: none"> Moteur et transmission robustes Confort supérieur et fonctionnalités significatives Design Can-Am |
| PRÉCIS | <ul style="list-style-type: none"> Maniement facile et nombreuses capacités Suspension conçue pour la performance Châssis ultra résistant |
| CONFIAINT | <ul style="list-style-type: none"> Parfaitement calibré Protection améliorée Plus d'aventures et moins d'entretien |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME | <ul style="list-style-type: none"> Largeur totale de 152,4 cm (60 po) Empattement de 230,1 cm (90,6 po) Garde au sol jusqu'à 30,5 cm (12 po) Déplacement de suspension jusqu'à 30,5 cm (12 po) Amortisseurs FOX† 2.0 PODIUM Modes de conduite SPORT / ECO Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) Demi-portes de qualité supérieure Garde-boue Klaxon Rétroviseurs gauche et droit |
| PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS | <ul style="list-style-type: none"> Système de servodirection dynamique (DPS™) Différentiel avant Visco-Lok† QE Sièges Ergoprint avec accents de couleur Options de couleurs |



Bleu octane

MOTEUR**1000R**

| | |
|--------------------------|--|
| Type | 100 Ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P |
| Transmission | Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok† QE |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™ |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS) |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|--|
| Suspension avant | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/ débattement de 29,2 cm (11,5 po) |
| Amortisseurs avant | FOX† 2.0 PODIUM |
| Suspension arrière | TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 30,5 cm (12 po) |
| Amortisseurs arrière | FOX† 2.0 PODIUM |

PNEUS/JANTES

| | |
|---------------|--|
| Pneus avant | Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po) |
| Pneus arrière | Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po) |
| Jantes | Aluminium moulé 30,5 cm (12 po) |

FREINS

| | |
|---------|---|
| Avant | Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
| Arrière | Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|------------------------------------|--|
| Poids à sec estimé | 637,3 kg (1 405 lb) |
| Châssis / Cage | Cage profilée, approuvé ROPS |
| L x L x H | 302,2 x 152,4 x 180,6 cm (119 x 60 x 71,1 po) |
| Empattement | 230,1 cm (90,6 po) |
| Garde au sol | 30,5 cm (12 po) |
| Capacité de la boîte de chargement | 136 kg (300 lb) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 500 lb) |
| Capacité de rangement | Total : 20,2 l (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 l (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 l (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 l (0,8 gal) |
| Réservoir de carburant | 38 l (10 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Cadran | Large écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT / ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur |
| Instruments | Prise de type allume-cigarettes (20 A) |
| Système antivol | N/D |
| Magnéto | 650 W |
| Éclairage | Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière à DEL |
| Treuil | N/D |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Pare-chocs avant en acier intégré Demi-portes haut de gamme Plaque de protection intégrale Garde-boue |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) |

GARANTIE

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Garantie du manufacturier | 2 ans de garantie limitée BRP |
|---------------------------|-------------------------------|

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc (BRP). Tous droits réservés. MC, * et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc, ou de ses sociétés affiliées. Aux États-Unis, les produits sont distribués par BRP US Inc. * Poids à sec du modèle de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Pour avoir des renseignements sur la sécurité et les formations, communiquez avec votre concessionnaire. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option.

A BRP BRAND

