

POINTS FORTS

- Moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Pneus 6 plis Carlisle ACT HD 26" (66 cm)
- Jantes acier 12" (30,5 cm)
- Suspension avant à bras triangulaires doubles
- Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Capacité de remorquage de 590 kg
- Pare-chocs avant renforcé
- Châssis Surrounding Spar Technology (SST G2) avec contrôle du contact géométrique
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
- Magnéto de 500 W
- Indicateur numérique multifonction
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™ et une capacité combinée de 163,3 kg
- Compartiment arrière étanche de 10,9 l
- Limiteur de vitesse



Tundra Green

MOTEUR

| | |
|------------------------|---|
| Type | 38 Ch, monocylindre Rotax 427 cc, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE |
| Direction assistée | Direction assistée dynamique à trois modes (DPS) |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|--|
| Suspension avant | Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po) |
| Amortisseurs avant | Huile |
| Suspension arrière | Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po) |
| Amortisseurs arrière | Huile |

PNEUS/JANTES

| | |
|---------------|--|
| Pneus avant | Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po) |
| Pneus arrière | Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po) |
| Jantes | Acier 12" (30,5 cm) |

FREINS

| | |
|----------------|--|
| Freins avant | Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Freins arrière | Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston |

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|---------------------------|---|
| Poids à sec estimé | 308 kg (678 po) |
| L x L x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po) |
| Empattement | 129,5 cm (51 po) |
| Garde au sol | 29,2 cm (11,5 po) |
| Hauteur du siège | 85,8 cm (33,8 po) |
| Capacité du porte-bagages | Avant : 54,4 kg (120 po) / Arrière : 109 kg (240 po) |
| Capacité de rangement | Arrière : 10,9 L (2,9 gal) |
| Capacité de remorquage | 590 kg (1 300 po) |
| Réservoir de carburant | 20,5 L (5,4 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------|---|
| Cadran | Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge |
| Instruments | Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™) |
| Éclairage | 70 W provenant de deux phares avant (35 W) avec feux de frein |
| Treuil | Précâblé pour treuil disponible |
| Siège | Revêtement de siège renforcé |
| Protection | Pare-chocs avant ultra-robuste |

GARANTIE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP |
|-----------------------|-------------------------------|