

POINTS FORTS

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Suspension avant à bras triangulaire double incurvé avec barre stabilisatrice avant
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Jantes fonte d'aluminium 14" (35,6 cm)
- Pare-chocs avant renforcé
- Éclairage de 230 W à l'avant
- Magnéto de 650 W
- Porte-bagages multifonctions résistants avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™
- Compartiment arrière étanche de 21,4 l
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
- Indicateur numérique multifonction
- Système d'accélération électronique (iTC™) avec modes de conduite



Granite Gray

MOTEUR

Type de moteur	91 cv, Rotax® 976 cm ³ bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po)
Pneus arrière	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	408 kg (900 po)
L x L x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 po)/ Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 po)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste, garde-boue

GARANTIE

Garantie du manufacturier	2 ans de garantie limitée BRP
---------------------------	-------------------------------

