

### POINTS FORTS

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Suspension avant à bras triangulaire double incurvé avec barre stabilisatrice avant
- Pneus ITP Mega Mayhem† 28" (71,1 cm)
- Jantes fonte d'aluminium 12" (30,5 cm)
- Treuil de 1 588 kg
- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Radiateur repositionné
- Pare-chocs avant renforcé
- Marchepieds spécial boue
- Châssis Surrounding Spar Technology (SST G2) avec contrôle du contact géométrique
- Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)
- Magnéto de 650 W
- Couleurs, graphiques et housse de siège de l'ensemble X
- Garde-boue



Desert Tan

### MOTEUR

|                        |   |
|------------------------|---|
| Type                   | 59 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 649,6 cc, avec col d'entrée d'air, refroidi par liquide et avec radiateur repositionné   |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)  |
| Transmission           | CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série |
| Groupe d'entraînement  | Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok   |
| Direction assistée     | Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)  |

### SUSPENSIONS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant |
| Amortisseurs avant   | Huile   |
| Suspension arrière   | Indépendante (TTI)  |
| Amortisseurs arrière | Huile   |

### PNEUS/JANTES

|               |  |
|---------------|--|
| Pneus avant   | ITP† Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 po)  |
| Pneus arrière | ITP† Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 po) |
| Jantes        | Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)                       |

### FREINS

|                |  |
|----------------|--|
| Freins avant   | Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Freins arrière | Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston  |

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Poids à sec estimé        | 396 kg (874 po)                          |
| L x L x H                 | 224 x 123 x 128 cm (88 x 48,5 x 50,5 po) |
| Empattement               | 129,5 cm (51 po)                         |
| Garde au sol              | 29,9 cm (11,75 po)                       |
| Hauteur du siège          | 89,5 cm (35,25 po)                       |
| Capacité du porte-bagages | Arrière : 90 kg (200 po)                 |
| Capacité de rangement     | Arrière : 21,4 L (5,7 gal)               |
| Capacité de remorquage    | 750 kg (1 650 po)                        |
| Réservoir de carburant    | 20,5 L (5,4 gal)                         |

### CARACTÉRISTIQUES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cadran          | Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge |
| Instruments     | Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)   |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)   |
| Éclairage       | 230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein  |
| Treuil          | Treuil de 1 588 kg (3 500 po)   |
| Siège           | Standard  |
| Protection      | Pare-chocs avant robuste repose-pieds pour conduite dans la boue garde-boue   |

### GARANTIE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP |
|-----------------------|-------------------------------|

