

### POINTS FORTS

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Suspension avant à bras triangulaire double incurvé avec barre stabilisatrice avant
- Pneus ITP Mega Mayhem† 28" (71,1 cm)
- Jantes fonte d'aluminium 12" (30,5 cm)
- Treuil de 1 588 kg
- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Radiateur repositionné
- Pare-chocs avant renforcé
- Marchepieds spécial boue
- Châssis Surrounding Spar Technology (SST G2) avec contrôle du contact géométrique
- Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)
- Magnéto de 650 W
- Couleurs, graphiques et housse de siège de l'ensemble X
- Garde-boue



Desert Tan

### MOTEUR

Type	59 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 649,6 cc, avec col d'entrée d'air, refroidi par liquide et avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	Huile

### PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP† Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	ITP† Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)

### FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	396 kg (874 po)
L x L x H	224 x 123 x 128 cm (88 x 48,5 x 50,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	29,9 cm (11,75 po)
Hauteur du siège	89,5 cm (35,25 po)
Capacité du porte-bagages	Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 po)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant robuste repose-pieds pour conduite dans la boue garde-boue

### GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------