

POINTS FORTS

- Moteur Rotax® bicylindre en V, admission d'air du moteur surélevée et prise et sortie d'air de la CVT repositionnées
- Système d'accélération électronique (ITC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM† QS3 avant et arrière
- Pneus ITP Cryptid† 30" (76,6 cm)
- Jantes fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue
- Treuil de 1 588 kg
- Plaque de protection centrale et avant
- Pare-chocs avant et arrière renforcés
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Transmission à variation continue (CVT) avec rapport L extra bas
- Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)
- Garde-boue
- Indicateur numérique multifonction
- Plastique peint pour apparence haut de gamme
- Couleurs, graphiques et housse de siège de l'ensemble X
- Différentiel avant Visco-4Lok



■ Liquid Titanium & Magma Red

MOTEUR

Type	91 cv, Rotax® 976 cm ³ bicylindre en V, admission d'air surélevée
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (ITC™) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue (CVT), position frein de parking / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse extra-courte, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 / verrouillage 4 x 4 avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Direction assistée tri-mode dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspension arrière	Indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	450 kg (991 po)
L x L x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	31,8 cm (12,5 po)
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)
Capacité du porte-bagages	Arrière : 16 kg (35 po)
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 po)
Capacité du réservoir	20,5 L

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Affichage électronique 4,5 pouces : compteur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, compteurs de voyage et d'heures, position de rapport de vitesse, témoin 4 x 4, température, voyants d'état du moteur, jauge de carburant électronique, horloge
Instruments	Prise de courant DC de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	240 W fournis par 4 projecteurs de 60 W montés sur les garde-boues avec feu arrière / feu stop
Treuil	Treuil 1 588 kg (3 500 po)
Siège	De série
Protection	Pare-chocs avant et arrière Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains enveloppants Garde-boues Plaque de protection avant et centrale en aluminium

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------