

MY23 OUTLANDER X xc 1000R



■ Chalk Gray & Can-Am Red

MOTEUR

Type de moteur	91 Ch, Rotax® 976 cm ³ bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTCTM) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, P / R / N / H / L, frein moteur intelligent (iEB™)
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po)
Pneus arrière	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Amortisseurs FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE
- Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross 66 cm
- Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds
- Pare-chocs sport en aluminium avec Pre-Runner et arceau
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Plastique peint pour apparence haut de gamme
- Grand affichage numérique de 7,6"

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	379 kg
L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du support	Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	21,4 l
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 po)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Grand affichage numérique 7,6"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	Phares LED
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Siège	Standard
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
Protection	Pare-chocs avant en aluminium avec Pre-Runner et arceau Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE Garde-boue

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

A BRP BRAND

