

MY24 OUTLANDER X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

MOTEUR

Type de moteur	91 Ch, Rotax® 976 cm ³ bicylindre en V, admission d'air surélevée, refroidissement liquide et radiateur repositionné
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT Extra bas L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes ECO / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	Amortisseur Showa Gas
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	Amortisseur Showa Gas

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	ITP† Cryptid 30 x 9 / 9 x 14 po (76,6 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

POINTS FORTS

- Moteur Rotax® bicylindre en V avec snorkel et prise et sortie d'air de la CVT repositionnées
- Radiateur repositionné
- Transmission à variation continue (CVT) avec rapport L extra bas
- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Amortisseurs avant et arrière à gaz
- Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm
- Pneus ITP Cryptid† 76,6 cm
- Pare-chocs avant et arrière renforcés
- Treuil de 1 588 kg
- Marchepieds spécial boue
- Empattement de 149,9 cm
- Couleurs, graphiques et housse de siège de l'ensemble X

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	459 kg
L x L x H	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)
Capacité du porte-bagages	Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement	21,4 l
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 po)
Capacité en carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Grand affichage numérique 7,6"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Siège	Standard
Guidon	De série
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes repose-pieds pour conduite dans la boue garde-boue

GARANTIE

Garantie d'usine	2 ans de garantie limitée BRP
------------------	-------------------------------

can-am



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.