

2020 OUTLANDER™ X® mr 650

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax®
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di marcia
- Sospensione anteriore con doppi bracci ad A arcuati e barra stabilizzatrice anteriore
- Pneumatici ITP Mega Mayhem† da 28"
- Cerchi in alluminio pressofuso da 12"
- Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok® QE
- Radiatore riposizionato
- Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo
- Paraurti anteriore rinforzato
- Poggiatesta per la guida su fango
- Telaio G2 con tecnologia SST (Surrounding Spar Technology) con Geometric Contact Control
- Parafanghi



■ Grigio Iron e Verde Manta

MOTORE 650

Tipo	V-twin Rotax 649,6 cc da 59 CV con snorkel, raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di alimentazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Variabile continua (CVT), con marce P / R / N / H / L, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD / 4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppi bracci ad A arcuati con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	Olio

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE

Indicatore	Multifunzione digitale: Tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, contaore, carburante, indicatore di marcia, indicatore 4x4, diagnostica, orologio
Verricello	Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Poggiatesta per la guida nel fango Parafanghi

PNEUMATICI / CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Mega Mayhem† 28 x 8 x 12"
Pneumatici posteriori	ITP Mega Mayhem† 28 x 10 x 12"
Cerchi	In alluminio pressofuso da 12"

DIMENSIONI / CAPACITÀ

L x L x H	224 x 123 x 128 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	29,9 cm
Altezza sedile	89,5 cm
Peso a secco	396 kg
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 L
Capacità di traino	750 kg
Capacità serbatoio	20,5 L

GARANZIA

Del produttore	2 anni
----------------	--------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. †Visco-Lok è un marchio registrato di GKN Viscodrives GmbH. †Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. BRP P si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in obbligo alcuno. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali. Leggere il Manuale del conducente del veicolo e guardare il DVD sulla sicurezza prima di mettersi alla guida. Per la propria sicurezza: indossare un casco, una protezione per gli occhi e l'apposito abbigliamento protettivo. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. I passeggeri devono avere un'età di almeno 12 anni ed essere in grado di afferrare le maniglie e puntare i piedi mentre sono seduti con la schiena contro lo schienale. Non esibirsi in manovre pericolose durante la guida ed evitare velocità eccessive.

can-am



Can-AmOffroad.com