

2020 OUTLANDER™ DPS™ 570

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax®
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di marcia
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Sospensione anteriore con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok® QE
- Capacità del serbatoio di 20,5 L
- Capacità di traino di 590 kg
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema per accessori di attacco rapido LinQ™ e capacità combinata di 163,3 kg
- Vano di carico posteriore a tenuta stagna da 10,9 L



Arancione

MOTORI

570

Tipo	V-twin Rotax da 48 CV raffreddato a liquido
Sistema di alimentazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Variabile continua (CVT), con marce P / R / N / H / L, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD / 4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A corsa da 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) corsa da 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE

Indicatore	Multifunzione digitale: Tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, contaore, carburante, indicatore di marcia, indicatore 4x4, diagnostica, orologio	Strumentazione	Presenza tipo CC per accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Verricello	Precablato per verricello disponibile	Illuminazione	70 W da doppi proiettori anteriori 35 W / luce di arresto
Protezione	N/A	Sedile	Standard
		Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)

GARANZIA

Del produttore	2 anni
----------------	--------

PNEUMATICI / CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle® Trail Wolf da 25 x 8 x 12"
Pneumatici posteriori	Carlisle® Trail Wolf da 25 x 10 x 12"
Cerchi	In acciaio da 12"

DIMENSIONI / CAPACITÀ

L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sedile	85,8 cm
Peso a secco*	319 kg
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 L
Capacità di traino	590 kg
Capacità serbatoio	20,5 L

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Visco-Lok è un marchio registrato di GKN Viscodrive GmbH. *Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. BRP P si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in obbligo alcuno. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali. Leggere il Manuale del conducente del veicolo e guardare il DVD sulla sicurezza prima di mettersi alla guida. Per la propria sicurezza: indossare un casco, una protezione per gli occhi e l'apposito abbigliamento protettivo. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. I passeggeri devono avere un'età di almeno 12 anni ed essere in grado di afferrare le maniglie e puntare i piedi mentre sono seduti con la schiena contro lo schienale. Non esibirsi in manovre pericolose durante la guida ed evitare velocità eccessive.

can-am



Can-AmOffroad.com