

# 2020 RENEGADE<sup>®</sup> X<sup>®</sup> xc 650

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax<sup>®</sup>
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di marcia
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX<sup>†</sup> PODIUM<sup>†</sup> 1.5 RC2
- Sospensione anteriore con doppi bracci ad A arcuati e barra stabilizzatrice anteriore
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità
- Cerchi Beadlock in alluminio pressofuso da 12"
- Pneumatici ITP Holeshoot<sup>†</sup> da 25"
- Piastre salvatelaio anteriore e centrale
- Manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato
- Telaio G2 con tecnologia SST (Surrounding Spar Technology) con Geometric Contact Control
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Indicatore digitale multifunzione
- Colorazione, grafiche e coprisedili del pacchetto X



■ Nero, grigio e giallo Sunburst

## MOTORI

650

Tipo	V-twin Rotax 649,6 cc da 59 CV raffreddato a liquido
Sistema di alimentazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Variabile continua (CVT), con marce P / R / N / H / L, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD / 4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppi bracci ad A arcuati con barra stabilizzatrice anteriore corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX <sup>†</sup> PODIUM <sup>†</sup> 1.5 RC2
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) con corsa da 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX <sup>†</sup> PODIUM <sup>†</sup> 1.5 RC2

## FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Multifunzione digitale: Tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, contaore, carburante, indicatore di marcia, indicatore 4 x 4, diagnostica, orologio	Strumentazione	Presse tipo CC per accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Verricello	Precablato per verricello disponibile	Illuminazione	240 W da 4 fari proiettori montati sul parafango (60 W) con fanale posteriore / luce di arresto
Protezione	Paraurti anteriore, manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato, piastre salvatelaio anteriore e centrale	Sedile	Standard
		Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)

## GARANZIA

Del produttore	2 anni
----------------	--------

## PNEUMATICI / CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Holeshoot ATR da 25 x 8 x 12"
Pneumatici posteriori	ITP Holeshoot ATR da 25 x 10 x 12"
Cerchi	Beadlock in alluminio pressofuso da 12"

## DIMENSIONI / CAPACITÀ

L x L x H	218 x 122 x 124 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sedile	87,7 cm
Peso a secco*	303 kg
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/A
Capacità di traino	590 kg
Capacità serbatoio	20,5 L

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. TM, ® e il logo BRP sono marchi registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. \*Visco-Lok è un marchio registrato di GKN Viscodrive GmbH. †Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. BRP P si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in obbligo alcuno. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali. Leggere il Manuale del conducente del veicolo e guardare il DVD sulla sicurezza prima di mettersi alla guida. Per la propria sicurezza: indossare un casco, una protezione per gli occhi e l'apposito abbigliamento protettivo. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. I passeggeri devono avere un'età di almeno 12 anni ed essere in grado di afferrare le maniglie e puntare i piedi mentre sono seduti con la schiena contro lo schienale. Non esibirsi in manovre pericolose durante la guida ed evitare velocità eccessive.

**can-am**



Can-AmOffroad.com