

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Sospensione con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok
- Capacità di traino 590 kg
- Capacità del serbatoio 20,5 l
- Pneumatici da 25 pollici (63,5 cm) Carlisle Trail Wolf
- Telaio G2 con tecnologia SST (Surrounding Spar Technology) con Geometric Contact Control
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema per accessori di attacco rapido LinQ e capacità combinata pari a 163,3 kg
- Vano di carico posteriore resistente all'acqua da 10,9 l



Rosso Viper

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	308 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	211x116,8x124 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	26,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Standard
Protezione	N/D

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

MOTORI	450	570
Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)	
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie	
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok	
Servosterzo	N/D	
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h	

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	In acciaio da 12 pollici (30,5 cm)

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone