

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore Rotax®
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
- Sospensione con doppio braccio ad A
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Capacità del serbatoio 20,5 l
- Capacità di traino 590 kg
- Telaio G2 con tecnologia SST (Surrounding Spar Technology) con Geometric Contact Control
- Alternatore da 500 W
- Indicatore digitale multifunzione
- Portapacchi in acciaio con sistema per accessori di attacco rapido LinQ e capacità combinata pari a 163,3 kg
- Vano di carico posteriore resistente all'acqua da 10,9 l



Grigio granito

MOTORI	570
Tipo	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTCTM) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm)

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	336 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	231 x 116,8 x 133 cm
passo	149,9 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	Posteriore: 10,9 l
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	70 W da doppi fanali anteriori da 35 W/Luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Protezione	N/D

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------