

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Opzioni motore V-twin Rotax®
- Sospensione anteriore con doppio braccio ad A arcuato e barra stabilizzatrice anteriore
- Trasmissione variabile continua (CVT) con freno motore
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Telaio G2 con tecnologia SST (Surrounding Spar Technology) con Geometric Contact Control
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)
- Paraurti anteriore rinforzato
- Fanali anteriori da 230 W
- Alternatore da 625 W
- Rastrelliere multifunzione ad alta resistenza con sistema per accessori di attacco rapido LinQ™
- Vano di carico posteriore resistente all'acqua da 21,4 l
- Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
- Indicatore digitale multifunzione



Grigio granito

MOTORE	1000R
Tipo	V-twin Rotax 976 cc da 90 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP† Terracross da 26x8x14 pollici (66x20,3x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP† Terracross da 26x10x14 pollici (66x25,4x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	341 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	218,4 x 121,9 x 126 cm
Altezza da terra	129,5 cm
Altezza sella	27,9 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg/ Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presca CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Precablato per verricello disponibile
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato, parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------