



■ Pure Magnesium

| MOTORE | 1000 |
|----------------------------------|---|
| Tipo | V-twin Rotax 976 cc da 80 CV, raffreddato a liquido |
| Sistema di erogazione carburante | Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI) |
| Trasmissione | Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Superbassa, freno motore di serie |
| Sistema di trasmissione | Selezionabile 4WD/6WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE |
| Servosterzo | Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità |
| Categoria di velocità | Fino a 60 km/h |

| SOSPENSIONI | |
|---------------------------|--|
| Sospensione anteriore | Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Corsa di 23,3 cm |
| Ammortizzatori anteriori | Olio |
| Sospensione posteriore | Indipendente a doppia barra di torsione trasversale (TTI2) con barra stabilizzatrice a rilascio rapido Corsa di 25,1 cm |
| Ammortizzatori posteriori | Olio |

| PNEUMATICI/CERCHI | |
|-----------------------|--|
| Pneumatici anteriori | Carlisle† ACT HD da 26x8x12 pollici (66x20,3x30,5 cm) |
| Pneumatici posteriori | Carlisle† ACT HD da 26x10x12 pollici (66x25,4x30,5 cm) |
| Cerchi | In alluminio pressofuso da 12 pollici (30,5 cm) |

| FRENI | |
|------------|--|
| Anteriori | Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone |
| Posteriori | Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone |

| DIMENSIONI/CAPACITÀ | |
|---------------------------------------|--|
| Peso a secco stimato* | 531 kg |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza passo | 317 x 123 x 140 cm |
| Altezza da terra | 27,9 cm |
| Altezza sella | 87,7 cm |
| Capacità portapacchi | Anteriore: 45 kg/ Posteriore: 318 kg |
| Capacità di carico | Vano di carico Dual-level con sponde laterali e posteriore Posteriore: 70 l |
| Capacità di traino | 907 kg (rimorchio con freni) 674 kg (rimorchio senza freni) |
| Capacità del serbatoio | 20,5 l |

| CARATTERISTICHE | |
|-----------------------------------|---|
| Indicatore | Display digitale da 4,5 pollici (11,4 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spia motore, indicatore carburante e orologio digitali |
| Strumentazione | Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A) |
| Sistema antifurto | Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) |
| Illuminazione | 230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni |
| Verricello | Verricello da 1.588 kg |
| Caratteristiche della categoria T | Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico |
| Sella | Pelle del sella rinforzata Sistema portapacchi convertibile (CRS) |
| Protezione | Paraurti anteriore rinforzato, piastra salvatelaio centrale, impugnature riscaldate |

| GARANZIA | |
|----------------------|------------------------------|
| Garanzia di fabbrica | Garanzia limitata BRP 2 anni |

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ * e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN ViscoDrive GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.