

can-am

OUTLANDER X MR 1000R

CON VISCO-4LOK

2021

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax®
- Sospensione anteriore con doppio braccio ad A arcuato e barra stabilizzatrice anteriore
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM†
- Intelligent Throttle Control (ITC™) con modalità di guida
- 76 cm ITP Cryptid†
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14"
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Radiatore riposizionato
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
- Poggiapiedi per la guida su fango
- 150 cm di passo
- Indicatore digitale multifunzione
- Colorazione, grafiche e coprisedili del pacchetto X
- Parafanghi

SPECIFICO PER IL PACCHETTO VISCO-4LOK

- NUOVO differenziale anteriore Visco-4Lok
- Paramani integrale



■ Giallo neon e nero

MOTORE	1000R con Visco-4Lok
Tipo	V-twin Rotax 976 cc da 90 CV raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/ Super-bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD / Lock 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM†
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM†

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Cryptid (76,2x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP Cryptid (76,2x22,9x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 35,6 cm

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	460 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	246x127x131 cm
passo	149,9 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sedile	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 19,3 cm: Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presa CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sedile	Standard
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati Paramani integrale Poggiapiedi per la guida su fango Parafanghi

GARANZIA E SERVIZIO ESTESO

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. "™" e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Visco-drive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni, contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti: il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax®
- Sospensione anteriore con doppio braccio ad A arcuato e barra stabilizzatrice anteriore
- Sospensione posteriore indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
- Ammortizzatori anteriori e posteriori FOX† 1.5 PODIUM†
- Intelligent Throttle Control (ITC™) con modalità di guida
- Pneumatici da 30 pollici (76,2 cm) ITP Cryptid†
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
- Radiatore riposizionato
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
- Poggiatesta per la guida su fango
- 150 cm di passo
- Indicatore digitale multifunzione
- Colorazione, grafiche e coprisella del pacchetto X
- Parafanghi



■ Grigio granito, nero e verde manta

MOTORE	1000R
Tipo	V-twin Rotax 976 cc da 90 CV, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM†
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM†

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	ITP Cryptid 30x9x14 pollici (76,2x22,9x35,6 cm)
Pneumatici posteriori	ITP Cryptid 30x9x14 pollici (76,2x22,9x35,6 cm)
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	460 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	246x127x131 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 7,6 pollici (19,3 cm): Tachimetro, contagiri, contachilometri, contatore viaggi e orario, posizione marcia, indicatore 4x4, temperatura, spie motore, indicatore carburante e orologio digitali
Strumentazione	Presselezione CC tipo accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	230 W da doppi proiettori da 60 W e due riflettori da 55 W con fanale posteriore/luce freni
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati Poggiatesta per la guida nel fango Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------